

Fuga-Wash

Απορρυπαντικό για την ενίσχυση του νερού καθαρισμού του Fugalite.

Το Fuga-Wash, χρησιμοποιούμενο στο νερό καθαρισμού, αναπτύσσει ειδική απορρυπαντική δράση χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες των κεραμικών πλακιδίων, των γρανιτοπλακιδίων και των φυσικών λίθων.



Rating 4

1. Διευκολύνει τον καθαρισμό των επενδύσεων
2. Διατηρεί το σφουγγάρι πιο καθαρό
3. Αποτελεσματικό καθαρίσμα χωρίς να χρειάζεται ξεβγαλμα
4. Βελτιώνει το επιφανειακό φινίρισμα του αρμόστοκου
5. Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης
Προσθήκη στο νερό καθαρισμού των Fugalite Color και Fugalite Invisible.

Υποστρώματα:

- κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια
- υαλοψιφίδα, μάρμαρα και φυσικοί λίθοι

Να μη χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση υπολειμμάτων και λεκέδων της αρμολόγησης, που έχουν ήδη σκληρύνει.

Οδηγίες χρήσης

→ Προετοιμασία υποστρωμάτων
Ο Fugalite Color και ο Fugalite Invisible θα πρέπει να είναι ακόμα υγροί.

→ Προετοιμασία
Το Fuga-Wash είναι ένα διαφανές υγρό έτοιμο προς χρήση και αραιώνεται σε όλες τις αναλογίες με νερό. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από το άνοιγμα, ώστε να επιτρέψετε την ομοιογενή επαναδιασπορά του υγρού. Αδειάστε ένα δοσομετρικό καπάκι (περίπου 50 ml) σε κάθε 5 λίτρα νερού που περιέχονται στη λεκάνη καθαρισμού.

→ Εφαρμογή
Αρχίστε τις διαδικασίες καθαρισμού του υλικού επένδυσης ενόσω ο αρμόστοκος είναι ακόμη υγρός. Για τον καθαρισμό των επιφανειών αδειάστε το Fuga-Wash στη λεκάνη καθαρισμού σύμφωνα με την ενδεικνυόμενη ποσότητα, χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο σφουγγάρι, κατά προτίμηση από κутταρίνη, το οποίο να έχει μεγάλο πάχος και μεγάλες διαστάσεις, ώστε να αποφύγετε το σκάψιμο

των αρμών. Εργαστείτε με κυκλική φορά για να ξαναμαλακώσετε τον αρμόστοκο πάνω στα πλακίδια και να λειάνετε τον αρμό. Ειδικά πολυμερή υψηλής διασποράς εγγυώνται την αφαίρεση των υπολειμμάτων του αρμόστοκου χρησιμοποιώντας μικρή ποσότητα νερού. Η χρήση υπερβολικής ποσότητας νερού για τον καθαρισμό επηρεάζει αρνητικά τις τελικές χημικές αντοχές του. Είναι σημαντικό να ξεπλένετε συχνά το σφουγγάρι και να διατηρείτε το νερό πάντα καθαρό, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λεκάνες με τη σπάρα και τα ρολά για τον καθαρισμό του σφουγγαριού και να αντικαθιστάτε, εάν είναι αναγκαίο, το σφουγγάρι ή την τσόχα καθαρισμού που έχουν γεμίσει με αρμόστοκο. Ολοκληρώστε τον καθαρισμό εργαζόμενοι με διαγώνια φορά προς τα πλακίδια για να αποφύγετε το σκάψιμο των αρμών.

→ Καθαρισμός
Ο καθαρισμός των εργαλείων από τα υπολείμματα του Fuga-Wash πραγματοποιείται με νερό.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η ενίσχυση του νερού για τον καθαρισμό, που ακολουθεί την εφαρμογή των Fugalite Color και Fugalite Invisible σε κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, υαλοψιφίδα, μάρμαρα και φυσικούς λίθους, θα πραγματοποιηθεί με υδατοδιαλυτό απορρυπαντικό, GreenBuilding Rating 4, όπως το Fuga-Wash της εταιρίας Kerakoll.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Φυσιογνωμία	διαφανές υγρό
Ποκνότητα	≈ 1 kg/dm ³
Διατήρηση	≈ 24 μήνες από την παραγωγή στην αρχική κλειστή συσκευασία
Προειδοποιήσεις	ευαίσθητο στον παγετό, να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας
Συσκευασία	φιάλες του 1,5 l
Αναλογία αραιώσης με νερό	1 δοσομετρικό καπάκι σε κάθε 5 λίτρα νερού στη λεκάνη καθαρισμού
pH	≈ 7
Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής	από +5 °C έως +35 °C
Απόδοση	≈ 35 – 70 m ² /1,5 l

Λήψη δεδομένων σε +23 °C θερμοκρασία, 50% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοστάσιο: θερμοκρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος και του τοποθετούμενου υλικού.

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- διατήρηση και χρήση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των +5 °C. Ευαίσθητο στον παγετό
- μην αφήνετε τις συσκευασίες ανοιχτές ακόμη και κατά τη διάρκεια της χρήσης
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Rating στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Μάιο του 2024 (αναφ. GBR Data Report - 05.24). Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις καύη μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα [www.kerakoll.com](#). Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επεμβούμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.