



**IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. 0056**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **AQUASTOP FLEX CM O2P**
2. Namjena/namjene:  
**Polimerom modificirani cementni mort (CM 02).  
Vodonepropusni proizvod u tekućem obliku za vanjsku primjenu i u bazenima,  
ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom (ljepljenje pomoću ljepila klase C2 u  
skladu s normom EN 12004)**
3. Proizvođač: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):  
**Sustav 3 (za hidroizolaciju)**  
**Sustav 4**
5. Usklađena norma: **EN 14891:2012+AC:2012**  
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Modena Centro Prove Br.1599**
6. Objavljena svojstva:

Bitnih značajke	Svojstva
<b>Početna vlačna čvrstoća prionjivosti</b>	<b>≥0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu</b>	<b>≥0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja topline</b>	<b>≥0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vapnenom vodom</b>	<b>≥0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Vodonepropusnost</b>	<b>Nema prodiranja</b>
<b>Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s klorirane vode</b>	<b>≥0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Premošćenje pukotina u standardnim uvjetima</b>	<b>≥0,75 mm</b>
<b>Premošćenje pukotina pri vrlo niskim temperaturama (-20°C)</b>	<b>≥0,75 mm</b>
<b>Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja ciklusa smrzavanje /odmrzavanje</b>	<b>≥0,5 N/mm</b>
<b>Opasne tvari</b>	<b>STL</b>

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**Romano Sghedoni**

U Sassuolo, dana 30/05/2017



## IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. 0056

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **AQUASTOP FLEX**
2. Namjena/namjene: **Proizvod za konstrukcijske i nekonstrukcijske popravke betona**
3. Proizvođač: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):  
**Sustav 2+**  
**Sustav 4 (Reakcija na požar)**
5. Usklađena norma: **EN 1504-2:2004**  
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **S.G.S. Italia Br. 1381**
6. Objavljena svojstva:

Bitnih značajke	Svojstva
<b>Reakcija na požar</b>	<b>Klasa F</b>
<b>Propusnost ugljičnog dioksida</b> <b>Paropropusnost</b> <b>Kapilarna vodoupojnost vode</b> <b>Test isključivanja za procjenu prljanja</b>	<b><math>S_D &gt; 50 \text{ m}</math></b> <b>Klasa I, <math>S_D &lt; 5 \text{ m}</math></b> <b><math>w &lt; 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}</math></b> <b><math>\geq 0,8 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Opasne tvari</b>	<b>STL</b>

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**Romano Sghedoni**

U Sassuolo, dana 30/05/2017