

Hyper Foam Clean

Pulitore per pistole e schiume PU.

Hyper Foam Clean garantisce facile pulizia all'interno e all'esterno di pistole erogatrici di schiuma espansiva poliuretanic. Permette inoltre di pulire residui non induriti di schiuma poliuretanic.



Rating 2

1. Pronto all'uso
2. Rimuove efficacemente i residui di schiuma fresca
3. Migliora durata e resa di pistole per schiuma poliuretanic

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso.

Pulizia di pistole erogatrici per schiume poliuretatiche della linea Hyper Foam e schiume poliuretatiche in genere.

Rimozione di residui freschi di schiume poliuretatiche della linea Hyper Foam e schiume poliuretatiche in genere.

Non utilizzare su supporti sensibili a solventi come l'acetone.

Indicazioni d'uso

→ Applicazione

- Per rimozione di residui freschi di schiuma PU: montare l'ugello di erogazione sulla bombola ed utilizzare Hyper Foam come se fosse una bombola classica. Asciugare poi con un panno o con carta assorbente.

- Per la pulizia all'interno della pistola: montare l'ugello di erogazione e pulire la punta della pistola e la filettatura utilizzando Hyper Foam Clean come una bombola classica. Dopo aver eliminato l'ugello erogatore, avvitare Hyper Foam Clean alla pistola e premere il relativo grilletto per pulirne l'interno fino a che non fuoriesce detergente puro.

Altre indicazioni

→ Verificare in precedenza la compatibilità del supporto con Hyper Foam Clean su una parte non visibile.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido trasparente
Base	solvente organico
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra; teme l'umidità
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Confezione	bombola 500 ml
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C

Avvertenze

- prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- usare guanti e occhiali di protezione
- seguire le comuni norme di igiene sul lavoro
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2023 (ref. GBR Data Report – 12.23); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.