



kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0370

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **GEOCALCE MULTIUSO**
2. Usi previsti: **Malta per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni**
3. Fabbricante: **Kerakoll S.p.A. Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemi di VVCP:
Sistema 4
Sistema 4 per reazione al fuoco
5. Norma armonizzata: **EN 998-1:2016**
Organismi notificati: -
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A1
Adesione Assorbimento d'acqua Coefficiente di diffusione vapore acqueo Conducibilità termica ($\lambda_{10, dry}$)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B W_c1 μ 13 0,54 W/mK (v.t.)
Durabilità (cicli gelo-disgelo) : Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**

In Sassuolo, addì 19/04/2018

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Farel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Farel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.



kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0370

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **GEOCALCE MULTIUSO**
2. Usi previsti:
Prodotti di riparazione per il calcestruzzo impiegati in edifici e opere di ingegneria civile
3. Fabbricante: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 2+ e Sistema 4 per reazione al fuoco**
5. Norma armonizzata: **EN 1504-3:2005**
Organismi notificati: **S.G.S. Italia No.1381**
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza a compressione	Classe R1
Contenuto ioni cloruro	≤ 0,05 %
Legame di aderenza	≥ 0,8 MPa
Compatibilità termica (gelo-disgelo)	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**
In Sassuolo, addì 19/04/2018

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.