

Invisible

Letvica od obojenog drva, neutralnog za bojanje prilikom polaganja ili od prirodne hrastovine (Legno Nat), zamišljena da se koordinira s bojom zida.

Talijanski dizajn za blagostanje stanovanja.



1. Tretman protiv vlage na poleđini
2. Dizajniran da odgovara boji zidova, ističe njihovu jednostavnost i formalnu čistoću
3. Minimalni dizajn u obliku i dimenzijama
4. Zanatska izrada

Područja primjene

- Unutarnji zaštitni rubnik za zidove
- Upute za uporabu:
može se povezati s bilo kojom vrstom podnih obloga.

Ne koristiti

Na otvorenom ili na podlogama izloženima kapilarnoj vlazi; na podlogama čija je vrijednost zaostale vlage veća od propisane; na podlogama u izravnom i kontinuiranom kontaktu s vodom, na svježim podlogama koje nisu sazrijele, koje su nekohezivne, pretjerano hrapave i/ili upijajuće, napukle, lomljive i deformabilne, prljave, prašnjeve.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Zidovi moraju biti suhi, sasvim zreli i savršeno čisti, svi oštećeni dijelovi, eventualni ostaci starih boja u fazi ljuštenja, prašina ili ostaci sredstva za odvajanje od betona uklonjeni.

Za porozne površine koje zahtijevaju duboko učvršćivanje, kao što su stare neobojene žbuke ili stare vagnene boje, podlogu premazati temeljnim premazom Universal Wall Primer; pričekajte 6 sati prije polaganja.

→ Polaganje

Nastavite s rezanjem daščica prema unaprijed određenim mjerama. Glave pojedinih elemenata koje predstavljaju spojne točke moraju se rezati pod kutom od približno 45°. Naravno, rezovi moraju biti napravljeni u suprotnim smjerovima kako bi glave savršeno pristajale.

U kutovima prostorije, glave daščica moraju biti prikladno izrezane pod uglom od 45°, s nagibom prema unutra ili prema van, ovisno o prirodi brida. Za taj posao možete koristiti ručno vođenu pilu ili pilu za usitnjavanje koja se može okretati duž vodoravne osi.

Polaganje proizvoda Invisible mora se izvesti čavlima i proizvodom Aquastop Nanosil, neutralnim, eko-kompatibilnim silanskim brtvilom u službi ljepila.

Preporučuje se nanositi ljepilo na stražnju stranu zaštitnog rubnika, položiti ga na zid i pričvrstiti čavlima tako da može pratiti moguće nedostatke poda i zida.

Popravite glave čavala ili rezove živog drva proizvodom Microresina®.

Ostale odredbe

- Kako biste dovršili postavljanje zaštitnog rubnika, izračunajte postotak otpada i ostataka na temelju geometrije gradilišta.
- Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.
- Fotografije predstavljene u katalogu i na web mjestu kao i boje na uzorcima samo su indikativne naravi.

- Pri svim radovima jedne cjeline koristite materijale iz iste proizvodne serije.
- Materijali iz različitih proizvodnih serija mogu iskazivati razlike u tonalitetu boje.

Stavka troškovnika

Element zaštitnog rubnika tipa Invisible tvrtke Kerakoll Spa, koji se sastoji od elemenata od masivnog drveta Ayous dimenzija 10x30x2400 mm, ručno izrađen i obojen akril-poliiuretanskim emajlom na bazi vode s dvije vidljive strane i na poleđini tretiran protiv vlage impregnacijskim akrilnim sredstvom za fiksiranje na bazi vode. Postavlja se na gradilištu homogenim lijepljenjem i pričvršćivanjem čavlima.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Pakiranje	5 elemenata = 2,4 m
Opaske	zaštiti od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Nazivne dimenzije elemenata:	
- visina dašćice	30 mm
- debljina dašćice	10 mm
- duljina dašćice	2400 mm

Opaske

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- raditi pri temperaturama između +10 °C i +30 °C
- primjeniti na suhe podloge
- ne primjenjivati na prljave ili nekonzistentne podloge

- odlagati otpad u skladu s propisima
- proizvod je artikl u skladu s definicijama
- Pravilnika (EZ) br. 1907/2006 i stoga nije
- potreban Sigurnosno-tehnički list
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu siječnja 2021. (ref. GBR Data Report - 02.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje rada, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.

Dreamed by

Info

Go green

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com