

Invisibile

Színezett, lerakáskor színezhető semleges vagy Legno Nat (természetes tölgy) finisű fa padlószegély, hogy a fal színéhez párosíthassuk.



1. Vízálló kezelés a hátoldalán
2. Arra lett tervezve, hogy belesimuljon a fal színébe, kiemelje formai szigorát és tisztaságát
3. Minimalista formai és méretbeli design
4. Kézzel készített termék

Felhasználási területek

→ Beltéri padlószegély

→ Használati cél:

Bármilyen padlótípussal társítható.

Ne használjuk kültéren vagy átnedvesedésnek kitett aljzatokon; az előírtnál nagyobb maradék nedvességtartalmú aljzatokon; a

vízzel közvetlenül, folyamatosan érintkező hordozórétegeken, friss, nem érlelt, nem egybefüggő, erősen érdes és/vagy nedvszívó, repedezett, törékeny és deformálható, szennyezett, poros hordozórétegeken.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

A falaknak száraznak, megfelelően érleltnek és tökéletesen tisztának kell lenniük, el kell távolítani az összes rossz állapotú részt, az esetleges régi málló festékrétegeket, a port és a zsaluleválasztókat.

A porózus, mélyalapozást igénylő felületeknél, például a régi, nem festett vakolatoknál vagy a régi mészfestékeknel Universal Wall Primer termékkel alapozzuk a hordozóréteget; lerakás előtt várjunk 6 órát.

→ Lerakás

Folytassuk a lécek vágását az előre rögzített méretekben. Az egyes elemek végeit, amely az illesztési pontot képi, ferdén, mintegy 45°-os szögben kell elvágni. Természetesen a vágásokat ellentétes irányban kell végezni, hogy a szegélyek tökéletesen illeszkedjenek. A helyiség sarkainál a lécek végét 45°-ban megfelelően le kell vágni, befelé vagy kifelé, a sarok jellegétől függően. Ennek a munkának az elvégzéséhez vezetett rókafarkú fűrész vagy a vízszintes tengely mentén forgó vágókorongot lehet használni. Az Invisible lerakását kis szöggekkel és Aquastop Nanosil öko-kompatibilis, semleges szilános tömítő ragasztóként való alkalmazásával végezzük el.

Ajánlatos a ragasztót a padlóbordúr hátoldalára felvinni, hozzáilleszteni a falhoz és szöggekkel rögzíteni, hogy követhesse a padló és a fal esetleges tökéletlenségeit.

A szögek fejét vagy a fa friss vágásait Microresina termékkel húzza át.

Egyéb útmutatások

→ A falszegély rögzítéséhez számoljuk ki a hulladék százalékos arányát az építési terület méretei alapján.

→ Használat előtt hagyja, hogy a termék felvegye a helyiségek környezeti hőmérsékletét.

→ A katalógusban és a weboldalon található fényképek, valamint a mintákon feltüntetett színek csupán tájékoztató jellegűek.

→ Minden egyes projekthez azonos gyártási tételből származó anyagokat használjon.

→ A különböző árutételekből származó anyagok eltérő színárnyalatokat vehetnek fel.

Összegzés


Invisible típusú falszegély lécek, gyártja a Kerakoll Spa, ayous (Triplochiton soroylon) tömörfa elemekből készült 10x30x2400 mm méretben, kézzel készített és festett színes, vizes bázisú, akril-poliuretán festékkel a két látható oldalán, és akrilos vizes bázisú impregnálószerrel való nedvességgátló, stabilizáló kezeléssel a hátoldalán. Homogén ragasztással vagy szöggel történő rögzítéssel rakható le.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Csomagolás	5 elem = 2,4 m
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Az elemek névleges méretei:	
- lécs magassága	30 mm
- lécs vastagsága	10 mm
- lécs hosszúsága	2400 mm

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +10 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- csak száraz aljzaton alkalmazható
- ne alkalmazzuk szennyezett vagy laza, málló felületen
- a hulladékkezelést a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük az 1907/2006/EK rendelet meghatározásainak megfelelő termék, ezért nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2014-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 12.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.