

# Invisibile

Plintă din lemn colorat, neutru, care se vopsește la montare sau cu finisaj Legno Nat (stejar natural), concepută pentru a se potrivi culorii peretelui.



1. Tratament anti-umiditate pe partea din spate
2. Proiectat pentru a se potrivi cu culoarea pereților, pune în valoare rigoarea și curățenia formală a acestora
3. Design minimal în formă și dimensiuni
4. Prelucrare artizanală

## Domenii de aplicare

- Plintă de interior pentru pereți
- Destinație de utilizare:  
Se poate asocia oricărui tip de pardoseală.  
A nu se folosi la exterior sau pe substraturi supuse infiltrațiilor de umiditate; pe substraturi cu o valoare a umidității reziduale superioare

cele prevăzute; pe suporturi aflate în contact direct și continuu cu apa, pe suporturi proaspete, nematurate, necompacte, excesiv de rugoase și/sau absorbante, fisurate, fragile și deformabile, murdare, pulverulente.

## Indicații de utilizare

- Pregătirea suporturilor  
Pereții trebuie să fie uscați, maturați bine și perfect curați, trebuie îndepărtate toate părțile deteriorate, eventualele straturi cojite de vopsea veche, praful sau agenții de dezarmare.  
Pentru suprafețe poroase care necesită o consolidare profundă, de tipul tencuielilor vechi nezugrăvite sau cu var vechi, grunduiți suportul cu Universal Wall Primer; așteptați 6 ore înainte de aplicare.
- Aplicarea  
Procedați la tăierea plintei în măsurile prestabilite. Capetele tuturor elementelor, care reprezintă puncte de îmbinare, trebuie să fie tăiate în unghi de 45°. Bineînțeles, tăieturile trebuie să fie executate în direcții opuse astfel încât capetele să corespundă perfect. La colțurile

încăperii, capetele plintelor trebuie să fie tăiate corespunzător la 45°, cu înclinarea îndreptată spre interior sau spre exterior, în funcție de natura colțului. Pentru a face această lucrare puteți folosi un ferăstrău cu ghidaj sau un dispozitiv de tăiere care se poate roti de-a lungul axei orizontale.

Aplicarea plintei Invisibile trebuie să fie efectuată în cuie și Aquastop Nanosil, sigilant eco-compatibil silanic neutru, ca adeziv.

Se recomandă să aplicați adezivul pe partea din spate a plintei, să o sprijiniți de perete și să o fixați în cuie astfel încât să poată urma eventualele imperfecțiuni ale pardoselii și ale peretelui.

Retușați capetele cuielor sau tăieturile din lemn cu Microresina.

## Indicații suplimentare

- Pentru a termina instalarea plintei, calculați un procent de rebut și deșeuri în funcție de geometria șantierului.
- Înainte de folosire, lăsați produsul să se adapteze la temperatura din încăpere.
- Imaginile fotografice prezente în catalog și pe site, precum și culorile din eșantioane au caracter orientativ.
- Utilizați pentru fiecare proiect materiale provenind dintr-un singur lot de producție.
- Materialele provenind din loturi diferite pot avea tonuri diferite de culoare.

## Rubrică din caietul de sarcini


Plintă din lemn de tip Invisibile de la Kerakoll Spa, constituită din elemente de lemn masiv Ayous cu măsura 10x30x2400 mm prelucrat și lăcuit artizanal cu email colorat pe bază de apă acrilic-poliuretanic pe cele două fețe la vedere și tratament stabilizant anti-umiditate în partea posterioară cu impregnant fixativ acrilic pe bază de apă. Se montează prin lipire omogenă și fixare cu cuie.

**Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll**

Ambalaj	5 elemente = 2,4 m
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Dimensiuni nominale ale elementelor:	
- înălțime plintă	30 mm
- grosime plintă	10 mm
- lungime plintă	2400 mm

## Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +10 °C și +30 °C
- aplicați pe suporturi uscate
- nu aplicați pe suprafețe murdare sau incoerente
- eliminați în conformitate cu normele în vigoare produsul este un articol conform definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, așadar nu necesită Fișa cu Date de Securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în decembrie 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.