

# Kerakover Acrilex Consolidante

Eco-vriendelijk consoliderend fixeermiddel op basis van acrylharsen in oplosmiddel, specifiek voor oude en broze bepleisteringen, ideaal voor GreenBuilding.

Kerakover Acrilex Consolidante garandeert een uitstekende diepteconsolidatie dankzij het grote penetratievermogen. Verbeterd de hechting van de volgende aanbrengcycli. Binnen en buiten.



## GREENBUILDING RATING®



Dit product heeft geen van de door GreenBuilding Rating® bepaalde kenmerken en moet dus voorzichtig gebruikt worden. Kerakoll® zet zich in voor de verbetering van de Rating van de materialen en producten "Econul"

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

## PRODUCTVOORDELEN

- Bijzondere penetratie
- Consolideert en uniformeert de absorptie van de ondergrond
- Makkelijk aan te brengen met kwast, roller of spuit

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

### Gebruiksdoeleinden

Professioneel consoliderend fixeermiddel op oplosmiddelbasis voor:

- nieuw en uitgehard pleisterwerk op cement- en kalkbasis
- oud pleisterwerk, goed hechtend op de gemetselde ondergrond waarop oppervlactestof aanwezig is
- oude oppervlakken van cement, perfect schoon
- oppervlakken van gips en gipskarton
- verf op waterbasis, bedekkingen en pleisterwerk op synthetische en minerale basis

Binnen en buiten.

### Niet gebruiken

Als consolideermiddel van ondergronden van keramische bedekkingen of steenmaterialen. Op niet absorberende ondergronden.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Vorbereiding van de ondergrond

Poreuze ondergronden, met beperkt cohesievermogen, moeten alleszins compact en absorberend zijn, zonder stof, oliën en resten ontlastingsmiddel, vrij van optrekkend vocht, zonder broze en inconsistente delen.

Van de oppervlakken waar synthetische afwerkingen, verf of kunststof bedekkingen aanwezig zijn die gedeeltelijk beschadigd zijn, moeten de broze delen en de delen die niet aan de ondergrond hechten geheel verwijderd worden. De ondergrond moet stabiel zijn, niet vervormbaar en zonder klopende barsten.

Indien schimmel aanwezig is, moet eerst een biocide behandeling uitgevoerd worden met het product Kerakover Eco Activ.

### Vorbereiding

Kerakover Acrilex Consolidante is klaar voor gebruik voor het aanbrengen op de wand als uniformeer- en consolideermiddel van gemetselde ondergronden. Het product vóór het aanbrengen altijd opnieuw mengen. Kan binnen en buiten aangebracht worden, voor gebruik binnen moeten de ruimtes gepast verlucht worden.

### Aanbrengen

Breng één of meerdere lagen aan op basis van de porositeit en de kenmerken van de te consolideren of de gelijk te maken ondergrond. Het product wordt gelijkmatig aangebracht in één of meerdere lagen, met behulp van een kwast of een roller, waarbij druppelen vermeden moet worden, tot de ondergrond goed geïmpregneerd is.

De nodige omgevingsomstandigheden om het consolideren uit te kunnen voeren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C, en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

### Reinigen

Kerakover Acrilex Consolidante moet van de gereedschappen verwijderd worden met behulp van Keradecor Solmix Universal voordat het is uitgehard.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## OVERIGE AANWIJZINGEN

Indien harde wind, beginnende regen, stof of rook aanwezig is, mag het aanbrengen van het product niet begonnen of onderbroken worden  
De seizoensomstandigheden voor het aanbrengen beoordelen (andere temperatuur- en vochtomstandigheden brengen veranderingen in de droogtijden met zich mee).  
De nodige beschermende afdekkingen van de steigers klaarmaken en de oppervlakken waar het product niet aangebracht moet worden altijd beschermen.  
24 uur wachten vóór de volgende verfcyclus of in ieder geval tot het product helemaal droog is.  
Niet geschikt op oude decoraties op synthetische basis.

## BESTEKTEKST

*Consoliderend fixeermiddel met grote penetratie van oude en broze oppervlakken, buiten en binnen, door het aanbrengen met behulp van een kwast, een roller of een sproeier, van een primer op acrylharsbasis op oplosmiddelbasis, type Kerakover Acrilex Consolidante van Kerakoll Spa.*

## TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspekt	strogele vloeistof
Volumemassa	≈ 0,88 kg/ℓ
Chemische aard	koolwaterstof acrylharsen
Houdbaarheid	≈ 24 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen	Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Verpakking	vaten 5-15 ℓ
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Restvocht van de ondergrond	≤ 6%
Wachttijd tussen de volgende lagen	≥ 24 uur
Verbruik per laag	≈ 0,15-0,25 ℓ/m <sup>2</sup>

*Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.*

## WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- controleer of de ondergrond volledig schoon, absorberend en droog is
- breng het product opnieuw aan als het is afgeschuurd of door mechanische oorzaken is verwijderd
- ontvlambaar product
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot September 2016 (ref. GBR Data Report - 10.16); en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA, de eventuele veranderingen vindt u op de site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. De technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)