

# Keradecor Oldstyle

Antikoló, védő- és korróziógátló lakk kiváló fedéssel és felvihetőséggel, ideális a GreenBuildingnél. Óvja a felhasználók egészségét.

Keradecor Oldstyle oldószer alapú alkid gél. Csillámló vas-oxiddal. Alkalmas fa- és vas felületek dekorálására és védelmére. Selyemfényű, kimagasló fedőképességgel. Bel- és kültérben.



## GREENBUILDING RATING®

### Keradecor Oldstyle

- Kategória: Szerves folyékony termékek
- Védelem és dekorálás

A szinképletek állaga alapján számított besorolás



Nem mérgező és nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

## A TERMÉK ELŐNYEI

- Értékes esztétikai megjelenés
- Kiemelt védelem rozsdásodás és a korrózióval szemben
- Kitűnő fedőképesség
- Ideális fa- és vas felületek védelmére
- Magas kiadósság
- Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható



## KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

- Víz alapú, így a tárolás és szállítás során csökkenti a környezetre veszélyes terhelések kockázatát
- Biztonságosabb építési területi használatot garantál

## KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

### Felhasználható

Zománc a következőkhöz:

- fémfelületek

Kül- és beltérben.

### Ne használjuk

Vizes felületekre.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### A hordozórétegek előkészítése

**Nem festett vas felületek:** alaposan tisztítsuk meg a felületet, távolítsuk el mechanikailag a rozsdát vagy a fémforgácsot drótkéfével és csiszolópapírral, vagy erős korrózió esetén végezzünk homokfúvást. Gondosan tisztítsuk meg a felületet, és hordjunk fel egy vagy két réteg Keradecor Sintrom rozsdálló, korrózióvédő festéket.

A rozsdálló teljes száradása után hordjunk fel két réteg Keradecor Oldstyle-t.

**Újrafestendő vas felületek:** a régi sérült festékeket mechanikusan távolítsuk el drótkéfével és csiszolópapírral, amíg el nem érjük a fényes vasat. Kiterjedt felületek, ipari festések, mély korrózió esetén végezzünk száraz homokfúvást. Gondosan tisztítsuk meg a felületet, és hordjunk fel egy vagy két réteg Keradecor Sintrom rozsdálló, korrózióvédő festéket. A rozsdálló teljes száradása után hordjunk fel két réteg Keradecor Oldstyle-t.

### Előkészítés

Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Felvitel

Hígítsuk Keradecor Eco Solmix termékkel a felhordás módjától függően 5-10%-ban, majd gondosan hordjuk fel a Keradecor Oldstyle-t a teljes felületre ecsettel, hengerrel vagy szórva; a két réteg felhordása közben, különösen kültéren, +23 °C hőmérsékleten és 80%-nál nem magasabb relatív páratartalom esetén el kell tennie legalább 24 órának. A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik. Különböző színezett árutételek használata vagy egy termék színkeverő géppel történő bedolgozásának kiegészítése esetén javasoljuk az egyes tételek összekeverését az enyhé színárnyalat különbségek elkerülésének céljából.

### Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Oldstyle maradványoktól Keradecor Eco Solmix hígítóval történik a termék kikeményedése előtt.

## EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A prospektusban feltüntetett színek kizárólag iránymutató jellegűek. Ezért egy előzetes építési területi tesztet javasolunk a pontos színárnyalat és a tényleges kiadósság ellenőrzésére.

Szél, füst, por esetén ne hordjuk fel, vagy függesszük fel az alkalmazását, esőtől, éjszakai lecsapódástól a film teljes kötéseig védjük a felületeket. a Keradecor Oldstyle gyúlékony.

## ÖSSZEĞZÉS

*Beltéri és kültéri vas- és fafelületek védelme és díszítése a Kerakoll Spa által gyártott, ecsettel, hengerrel vagy szórva felhordható, alkidgyanta alapú, oldószeres, csillámló vas színezőanyagokat tartalmazó, különösen korrózióálló, GreenBuilding Rating® 1 besorolású, antik hatású Keradecor Oldstyle zománccfesték felhordásával.*

## A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	színes zománccfesték
Térfogattömeg	≈ 1,52 kg/ℓ
Vegyjelleg	alkidgyanta
Viszkózitás	26 ± 5 s – Ford csésze 8
Csomagolás	0,75 – 2,5 ℓ-es doboz
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Várakozási idő az egymás utáni rétegek felhordása között	≥ 24 óra
Hígítás Keradecor Eco Solmix termékkel	maximum 10%-ig hígítható
Két réteg kiadóssága	≈ 0,1 – 0,15 ℓ/m <sup>2</sup>

*Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.*

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- gyúlékony termék
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatókat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)