

Keradecor Wood

Gel impregnante com alta protecção e elevada resistência aos raios U.V. e aos agentes atmosféricos. Respeita o ambiente.

O Keradecor Wood é formulado à base de óleos vegetais, com o aspecto particular "gel" que assegura, no caso da aplicação na vertical, a ausência de escorrimentos. Cria uma barreira física que impede a proliferação de fungos. Interiores, exteriores.



Rating 1

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

Rating calculado sobre a média das formulações das cores

1. A fórmula particular em gel elimina o problema dos escorrimentos nas aplicações em tectos
2. Óptima protecção contra a acção da água com efeito gota
3. Elevada resistência aos raios UV
4. Aditivado com agente fungicida protector
5. Aplicação fácil com pincel

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização

Impregnante para:

- elementos de madeira no exterior
- vigas em madeira à vista
- caixilhos em madeira

Interiores e exteriores.

Não utilizar sobre superfícies metálicas e rebocos minerais.

Indicações de uso

→ Preparação dos suportes

Superfícies de madeira não envernizadas: limpar devidamente a superfície e eventualmente lixar com papel abrasivo fino para eliminar as imperfeições. Aplicar o Keradecor Wood sobre o suporte seco.

Superfícies de madeira já envernizadas: na presença de vernizes velhos, deve-se remover ou lixar até obter a superfície original da madeira para evidenciar os veios naturais. Limpar e aplicar o Keradecor Wood sobre o suporte seco.

→ Preparação

O Keradecor Wood está pronto a usar.

Homogeneizar sempre o produto, antes de cada aplicação.

→ Aplicação

O Keradecor Wood aplica-se com pincel.

A aplicação pode ser efectuada numa ou mais demão em função da intensidade desejada.

Aguardar 12 – 24 horas entre as demãos sucessivas.

As condições ambientais necessárias para poder realizar a decoração requerem uma temperatura do ambiente e do suporte entre +5 °C e +30 °C e humidade relativa do ambiente inferior a 80%.

→ Limpeza

A limpeza das ferramentas, dos resíduos de Keradecor Wood, efectua-se com Keradecor Eco Solmix antes do endurecimento do produto.

Outras indicações

→ As cores referidas no mostruário devem ser consideradas puramente indicativas. Aconselha-se por isso um ensaio prévio na obra para verificar a tonalidade exacta da cor e o rendimento efectivo.

→ Na presença de vento, fumo, pó não aplicar ou suspender a aplicação, proteger as superfícies da chuva ou de condensações nocturnas até à conclusão da secagem.

Certificações e marcações



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificação

Protecção e decoração de superfícies interiores e exteriores em madeira, através de aplicação com pincel de gel impregnante à base de óleos vegetais, com elevada resistência aos agentes atmosféricos, aos raios UV e cria uma barreira física que impede a proliferação de fungos, GreenBuilding Rating 1, tipo Keradecor Wood da Kerakoll.


Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	líquido neutro ou colorido
Massa volúmica	≈ 0,85 kg/l
Natureza química	resinas alquídicas uretanizadas
Embalagem	latas 0,75 – 2,5 l
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Humidade relativa	≤ 70%
Seco ao toque	2 h
Tempo de espera para aplicação sucessiva	12 – 24 h
Secagem	36 – 48 h
Rendimento	≈ 80 – 100 ml/m ² por demão

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

Advertências

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- trabalhar com temperaturas entre +5 °C e +30 °C
- produto inflamável
- não adicionar ligantes ou aditivos
- não tendo a resistência à abrasão oportuna, o produto não é adequado para a decoração e a protecção de pavimentos em madeira sujeitos a tráfego pedonal
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

 Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.