

# Keradecor Eco Sintolite



**Öko-kompatibilis ásványi szerves alapréteg előkészítő, ideális a GreenBuildingnél. Környezetbarát és óvja a felhasználók egészségét.**

Keradecor Eco Sintolite oldószert alapú kitöltőalapozó, alkalmas fa- és vas felületekhez. Kiegészíti a felületeket a következő zománcréteg felhordása előtt. Bel- és kültérben.



## GREENBUILDING RATING®



AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

## A TERMÉK ELŐNYEI

- Könnyen felhordható és csiszolható
- Ecsettel és hengerrel könnyen felhordható
- Magas kiadósság

## KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

### Felhasználható

Előkészítő szer a következőkhöz:

- szárított puha- és keményfából készült cikkek
- száraz és szárított rétegeltlemez- és műfatermékek
- megfelelően előkészített vas- vagy fémfelületre köztes réteggént

Kül- és beltérben.

### Ne használjuk

Vizes felületekre.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### A hordozórétegek előkészítése

A fát vagy fémet csiszolópapírral csiszoljuk át, és gondosan tisztítsuk meg mielőtt felhordanánk egy vagy több rétegben a Keradecor Eco Sintolite terméket.

### Előkészítés

Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

### Felvitel

A felhordás módjának függvényében Keradecor Eco Solmix hígítóval hígított Keradecor Eco Sintolite terméket gondosan vigyük fel a teljes felületre ecsettel vagy hengerrel. Ecsettel vagy hengerrel történő felhordáshoz hígítsuk 5%-ban Keradecor Eco Solmixszel a Keradecor Eco Sintolite terméket.

A Keradecor Eco Sintolite felhordása után 24 órával csiszolópapírral csiszoljuk át a kezelt felületet, gondosan tisztítsuk meg. Készítsünk egy utolsó fedőréteget a Kerakoll termékvonalba tartozó zománcfestékkel.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

### Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Eco Sintolite maradványoktól Keradecor Eco Solmix hígítóval történik a termék kikeményedése előtt.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A Keradecor Eco Sintolite gyúlékony.

## ÖSSZEĞEZÉS

Beltéri és kültéri felületek előkészítése a Kerakoll Spa által gyártott, ecsettel, hengerrel vagy szórószal felhordható, GreenBuilding Rating® 2 besorolású, különleges kitöltőképességű, oldószeres alkidgyanta alapú Keradecor Eco Sintolite fedő alapozóval, ami alkalmas a fa- és vasfelületek kiegyenlítésére a zománcfesték felhordása előtt.

## A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	fehér massa
Térfogattömeg	≈ 1,7 kg/ℓ
Vegyijelleg	alkidgyanta
Csomagolás	0,5 – 2,5 ℓ-es doboz
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Hígítás Keradecor Eco Solmix termékkel	maximum 5%-ig hígítható
Kiadósság egy felhordási rétegnél	≈ 0,1 – 0,15 ℓ/m <sup>2</sup>

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalommal és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- gyúlékony termék
- lángtól és szikrától védett helyen tároljuk
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)