

Keradecor Eco Sintolite

Préparateur de support organique minéral, éco-compatible, idéal dans le GreenBuilding. Respecte l'environnement et la santé des opérateurs.

Keradecor Eco Sintolite est un préparateur à base de solvant, idéal pour les surfaces en bois et en fer avec un degré de remplissage élevé. Nivelles les surfaces avant l'application successive de l'émail. Intérieurs, extérieurs.



GREENBUILDING RATING®					
				 Aucune étiquetage de risque environnemental	 Non toxique et non dangereux
SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS					

PLUS PRODUIT
<ul style="list-style-type: none"> • Facile à appliquer et à passer au papier de verre • Application simple au pinceau et au rouleau • Rendement élevé

DOMAINES D'UTILISATION
<p>Destination d'utilisation Préparateur pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ouvrages en bois sec, tendre et dur - ouvrages en bois contreplaqué bien sec - fer ou métal dûment préparé, comme couche intermédiaire <p>Intérieurs et extérieurs.</p> <p>Ne pas utiliser Sur surfaces mouillées.</p>

MODE D'EMPLOI
<p>Préparation des supports Sur le bois ou le métal poncer avec du papier abrasif et nettoyer soigneusement avant d'appliquer une ou plusieurs couches de Keradecor Eco Sintolite.</p> <p>Préparation Toujours remélanger le produit avant l'application.</p> <p>Application Keradecor Eco Sintolite doit être appliqué soigneusement sur toute la surface au pinceau ou au rouleau après dilution avec Keradecor Eco Solmix en fonction de l'application. Pour l'application au pinceau ou au rouleau diluer Keradecor Eco Sintolite de 5% à 15% avec Keradecor Eco Solmix. 24 heures après l'application de Keradecor Eco Sintolite poncer avec un papier abrasif la surface traitée et nettoyer soigneusement. Réaliser une dernière couche de finition avec l'émail de la gamme Kerakoll. Pour faire la décoration il faut que la température extérieure et du support soient comprises entre +5 °C et +30 °C et que l'humidité relative ambiante soit inférieure à 80%.</p> <p>Nettoyage Nettoyer les résidus de Keradecor Eco Sintolite des outils avec Keradecor Eco Solmix avant le durcissement du produit.</p>

AUTRES INDICATIONS

Keradecor Eco Sintolite est inflammable.

CAHIER DES CHARGES

Préparateur de surfaces intérieures et extérieures, par application au pinceau, rouleau ou par projection d'un fond couvrant avec un degré de remplissage élevé, adapté pour le nivellement des surfaces en bois e en fer avant l'application successive de l'émail, à base de résine alkyde en solvant, type Keradecor Eco Sintolite di Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® Eco 2.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	Pâte blanche
Masse volumique	≈ 1,7 kg/ℓ
Nature chimique	résine alkyde
Emballage	Pots métalliques 0,5-2,5 ℓ
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Températures limites d'application	de +5 °C à +30 °C
Humidité du support	≤ 6%
Dilution avec Keradecor Eco Solmix	max. 10% en volume
Rendement par une couche	≈ 0,1-0,15 ℓ/m ²

Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier.

AVERTISSEMENTS

- **Produit pour utilisation professionnelle**
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- opérer à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C
- produit inflammable
- conserver à l'écart des flammes et étincelles
- vérifier que le support n'est pas gelé
- ne pas ajouter de liants ou d'adjuvants
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois d'Août 2016 (ref. GBR Data Report - 09.16). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com