

Keradecor Eco Solmix

Lassan párolgó öko-kompatibilis hígító, ideális a GreenBuildingnél. Környezetbarát.

Keradecor Eco Solmix terpenyngyanta alapú, alkalmas alkid, olaj-szintetikus, impregnáló és oldószer alapú akril festékek hígítására. Bel- és kültérben.



GREENBUILDING RATING®

rating 1

Nincs környezeti- és egészségügyi kockázati osztály

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Magas kiadósság
- Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható
- Alkalmas a következők hígításához
 - Keradecor Eco Smak Paint
 - Keradecor Eco Sintolite
 - Keradecor Oldstyle

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható
Hígító a következőkhöz:

- Keradecor Oldstyle
- Keradecor Eco Sintolite
- Keradecor Eco Smak Paint

Ne használjuk
Ne használjuk gyorsan kötő vagy klórkaucsuk-műgyanta alapú termékek hígítására.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Előkészítés
Az adott termékek útmutatásait kövessük a hígításnál.
A Keradecor Eco Solmix használatra kész.

Tisztítás
a Keradecor Solmix alkalmas a szerszámok tisztítására.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

Beltéri használat esetén megfelelően szellőztessük a helyiségeket.
Használatában közben ne dohányozzunk és ne együnk.

ÖSSZEGRZÉS

Oldószeres alapú alkid-, olaj-szintetikus és akrilzománcfestékek hígítása a Kerakoll Spa által gyártott, GreenBuilding Rating® 1 besorolású erre alkalmas öko-kompatibilis Keradecor Eco Salmix hígítóval.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	átlátszó folyadék
Térfogattömeg	≈ 0,81 kg/l
Vegyjelleg	lakkbenzin
Csomagolás	1 l-es doboz
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Desztillációs tartomány:	
- kiindulási pont	+140 °C
- végpont	+200 °C

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartasuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ne keverjük savval vagy lúggal
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com