


Keradecor Solmix Universal

Erős oldóhatású és lassan elpárolgó hígító.

A Keradecor Solmix Universal olyan termékekhez alkalmas, amelyekhez kimagasló oldóképesség vagy alacsony párolgási sebesség szükséges. Bel- és kültérben.



GREENBUILDING RATING®



A GreenBuilding Rating® szerinti egyetlen jellemzővel sem rendelkező termék, ezért óvatosan kell használni.
A Kerakoll® vállalja az Rating zero anyagok és termékek Eco besorolásának javítását.

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Lassan párolg
- Erős oldóhatású
- Alkalmas a következők hígításához: Keradecor Sintrom, Keradecor Zinkover

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Olyan termékek hígítására alkalmas, amik esetében különleges oldóképesség vagy alacsony párolgási sebesség szükséges.

Alkalmas a következők hígításához

- Keradecor Sintrom
- Keradecor Zinkover

Ne használjuk

Ne használjuk gyorsan kötő vagy klórkaucsuk-műgyanta alapú termékek hígítására.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Előkészítés

Az adott termékek útmutatásait kövessük a hígításnál.

A Keradecor Solmix Universal használatra kész.

Tisztítás

A Keradecor Solmix Universal alkalmas a szerszámok tisztítására.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

Per impieghi all'interno aerare adeguatamente i locali. Használata közben ne dohányozzunk és ne együnk.
a Keradecor Solmix Universal gyűlékony.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ÖSSZEGRÉS

A Kerakoll Spa által gyártott Keradecor Solmix Universal olyan termékekhez alkalmas, amelyek esetében különleges oldóképesség vagy alacsony párolgási sebesség szükséges, mint a Keradecor Zinkover és a Keradecor Sintrom.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	átlátszó folyadék
Térfogattömeg	≈ 0,875 kg/l
Vegyjelleg	aromás szénhidrogének
Csomagolás	1-5 l-es tartály
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerüjje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között

Adattfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartasuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ne keverjük savval vagy lúggal
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com