

Kerakover Acrilex Consolidante

Consoliderend fixeermiddel op basis van acrylharsen in oplosmiddel, specifiek voor oude en broze bepleisteringen. Veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Kerakover Acrilex Consolidante verzekert van een uitstekende diepteversteving dankzij het grote penetratievermogen. Verbetert de hechting van de volgende behandelingen. Voor binnen en buiten.



1. Groot penetratievermogen
2. Verstevt en uniformeert de absorptie van de ondergrond
3. Makkelijk aan te brengen met kwast, roller of spuit

Rating 0



Dit product heeft geen van de door GreenBuilding Rating bepaalde kenmerken en moet dus voorzichtig gebruikt worden.

Kerakoll zet zich in voor de verbetering van de Rating van de materialen en producten Rating zero.

Toepassingsgebieden

→ Gebruiksdoeleinden

Professioneel consoliderend fixeermiddel op oplosmiddelbasis voor:

- nieuw en uitgehard pleisterwerk op cement- en kalkbasis
- oud pleisterwerk, goed hechtend op de gemetselde ondergrond waarop oppervlaktstof aanwezig is
- oude oppervlakken van cement, perfect schoon
- oppervlakken van gips en gipskarton
- verf op waterbasis, bedekkingen en pleisterwerk op synthetische en minerale basis

Voor binnen en buiten.

Niet gebruiken als consolideermiddel van ondergronden van keramische bedekkingen of steenmaterialen. Op niet absorberende ondergronden.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

Poreuze ondergronden, met beperkt cohesievermogen, moeten alleszins compact en absorberend zijn, zonder stof, oliën en resten ontkistingsmiddel, vrij van optrekkend vocht, zonder broze en inconsistente delen.

Van de oppervlakken waar synthetische afwerkingen, verf of kunststof bedekkingen aanwezig zijn die gedeeltelijk beschadigd zijn, moeten de broze delen en de delen die niet aan de ondergrond hechten geheel verwijderd worden. De ondergrond moet stabiel zijn, niet vervormbaar en zonder scheuren die tot afbrokkelen leiden.

Indien schimmel aanwezig is, moet eerst een biocide behandeling uitgevoerd worden met het product Kerakover Activ.

Voor de behandeling van andere dan de genoemde ondergronden en ter verduidelijking van de uit te voeren soorten interventies, wordt aanbevolen om de gids voor decoratie en voorbereiding van ondergronden van Kerakoll te raadplegen.

→ Voorbereiding

Kerakover Acrilex Consolidante is klaar voor gebruik voor het aanbrengen op de wand

als uniformeer- en consolideermiddel van gemetselde ondergronden. Het product vóór het aanbrengen altijd opnieuw mengen. Kan binnen en buiten aangebracht worden, voor gebruik binnen moeten de ruimtes gepast verlucht worden.

→ Toepassing

Breng één of meerdere lagen aan op basis van de porositeit en de kenmerken van de te consolideren of de gelijk te maken ondergrond. Het product wordt gelijkmatig aangebracht in één of meerdere lagen, met behulp van een kwast of een roller, waarbij druppelen vermeden moet worden, tot de ondergrond goed geïmpregneerd is.

De nodige omgevingsomstandigheden om het consolideren uit te kunnen voeren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C, en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

→ Reiniging

Kerakover Acrilex Consolidante moet van de gereedschappen verwijderd worden met behulp van Keradecor Solmix Universal voordat het is uitgehard.

Overige aanwijzingen

→ Indien harde wind, beginnende regen, stof of rook aanwezig is, mag het aanbrengen van het product niet begonnen of onderbroken worden

→ De seizoensomstandigheden voor het aanbrengen beoordelen (andere temperatuur- en vochtomstandigheden brengen veranderingen in de droogtijden met zich mee).

→ De nodige beschermende afdekkingen van de steigers klaarmaken en de oppervlakken waar het product niet aangebracht moet worden altijd beschermen.

→ 24 uur wachten vóór de volgende verfcyclus of in ieder geval tot het product helemaal droog is.

→ Niet geschikt op oude decoraties op synthetische basis.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst


Consoliderend fixeermiddel met grote penetratie van oude en broze oppervlakken, buiten en binnen, door het aanbrengen met behulp van een kwast, een roller of een sproeier, van een primer op acrylharsbasis op oplosmiddelbasis, type Kerakover Acrilex Consolidante van Kerakoll Spa.

Prestaties	
Uiterlijk	strogele vloeistof
Volumemassa	≈ 0,88 kg/l
Chemische aard	koolwaterstof acrylharsen
Houdbaarheid	≈ 24 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Verpakking	vaten 5-15 l
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +30 °C
Restvochtgehalte van de ondergrond	≤ 6%
Wachttijd tussen de volgende lagen	≥ 24 uur
Verbruik per laag	≈ 0,15 – 0,25 l/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- controleren of de ondergrond volledig schoon, droog en absorberend is
- breng het product opnieuw aan als het is afgeschuurd of door mechanische oorzaken is verwijderd
- ontvlambaar product
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot juli 2023 (ref. GBR Data Report – 07.23) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.