

Keradecor Wood

Gel imprégnant éco-compatible à haute protection et résistance élevée aux rayons UV et aux agents atmosphériques.

Keradecor Wood est formulé à base d'huiles végétales. Sous forme de gel il garantit, en cas d'application à la verticale, l'absence des coulures. Résistant aux attaques des champignons et bactéries. Intérieurs, extérieurs.



GREENBUILDING RATING®



Produit qui ne possède aucune des caractéristiques prévues par le GreenBuilding Rating® et qui doit être utilisé avec attention. Kerakoll s'engage à améliorer le Rating de matériaux et produits Ecozéro

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

PLUS PRODUIT

- La formule particulière en gel élimine le problème des coulures pour les applications au plafond
- Excellente protection contre action de l'eau à effet goutte
- Résistance élevée aux rayons UV
- Adjuvanté d'un agent fongicide de protection
- Application facile au pinceau et rouleau



DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation

Imprégnant pour:

- ouvrages en bois à l'extérieur
- poutres en bois apparentes
- huisseries en bois

Intérieurs et extérieurs.

Ne pas utiliser

Sur des surfaces métalliques et des enduits minéraux.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

Surfaces en bois non vernies: nettoyer soigneusement la surface et éventuellement poncer au papier abrasif fin pour éliminer les imperfections. Appliquer Keradecor Wood avec un support sec.

Surfaces en bois déjà vernies: en présence de vieux vernis il faut décaper ou passer au papier de verre jusqu'à l'obtention de la surface originale du bois afin de mettre en évidence les veinures naturelles. Nettoyer et appliquer Keradecor Wood sur un support sec.

Préparation

Keradecor Wood est prêt à l'emploi. Toujours remélanger le produit avant l'application.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE D'EMPLOI

Application

Appliquer Keradecor Wood au pinceau ou au rouleau.

L'application peut être effectuée en une ou plusieurs couches en fonction de l'intensité souhaitée. Attendre 12 à 24 heures entre les couches successives.

Les conditions environnementales nécessaires pour exécuter la décoration doivent être caractérisées par une température ambiante et du support comprise entre +5 °C et +30 °C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

Nettoyage

Nettoyer les résidus de Keradecor Wood des outils avec Keradecor Eco Solmix avant le durcissement du produit.

AUTRES INDICATIONS

Les couleurs du nuancier sont purement indicatives. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai de chantier préalable afin de vérifier l'exactitude de la tonalité de la couleur et son rendement effectif.

En présence de vent, fumées ou poussières, ne pas appliquer ou suspendre l'application, protéger les surfaces de la pluie ou des condensations nocturnes jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches.

CAHIER DES CHARGES

Protection et décoration de surfaces à l'intérieur et à l'extérieur en bois, par application au pinceau ou au rouleau de gel imprégnant à base d'huiles végétales, à résistance élevée aux agents atmosphériques, aux rayons UV et aux attaques de champignons et bactéries, type Keradecor Wood de Kerakoll Spa.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	liquide neutre ou coloré
Masse volumique	≈ 0,85 kg/ℓ
Nature chimique	résines alkydes uréthanisées
Emballage	pots métalliques 0,75-2,5 ℓ
Avertissements	craind le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Températures limites d'application	de +5 °C à +30 °C
Humidité relative	≤ 70%
Hors poussière	2 h
Délai d'attente avant la superposition	12 – 24 h
Séchage	36 – 48 h
Rendement	≈ 80-100 ml/m ² par couche

Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier.

AVERTISSEMENTS

- **Produit pour utilisation professionnelle**
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- opérer à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C
- produit inflammable
- ne pas ajouter de liants ou d'adjuvants
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- n'ayant pas les résistances à l'abrasion appropriées, le produit n'est pas adapté pour la décoration et la protection des sols en bois sujets au piétinement
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées à Mars 2018 (réf. GBR Data Report – 04.18). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com