

Keradecor Eco Oldstyle

Émail éco-compatible, effet vieilli, de protection, anticorrosif, excellente couverture et application au pinceau, idéal dans le GreenBuilding. Respecte la santé des opérateurs.

Keradecor Eco Oldstyle est un gel à base d'alkyde en solvant avec des pigments de fer micacés. Idéal pour la décoration et la protection des surfaces en bois et fer. Satiné et avec un pouvoir couvrant élevé. Intérieurs, extérieurs.



GREENBUILDING RATING®

Keradecor Eco Oldstyle

- Catégorie: organiques fluides
- Classe: émaux et vernis pour bois et fer
- Rating*: Eco 1

* Rating calculé sur la moyenne des formulations des couleurs

	 Low Emission Indoor Air Quality	 Water Based	 Solvent ≤ 80 g/kg	 Low Ecological Impact	 Health Care
					 Non toxique et non dangereux

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

PLUS PRODUIT

- Aspect esthétique raffiné
- Protection extrêmement élevée, antirouille et anticorrosive
- Pouvoir couvrant élevé
- Idéal pour la protection de surfaces en bois et fer
- Rendement élevé
- Application facile au pinceau, au rouleau et par projection



ÉCO-NOTES

- Réduit le risque de charges dangereuses et polluantes pour l'environnement durant le stockage et le transport
- Garantit une utilisation plus sûre sur le chantier

DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation

Émail pour:
- surfaces métalliques

Intérieurs et extérieurs.

Ne pas utiliser

Sur surfaces mouillées.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

Surfaces en fer non peintes: effectuer un nettoyage soigneux de la surface en éliminant mécaniquement la rouille ou les battitures de laminage avec des brosses métalliques ou de la toile émeri ou en cas de forte corrosion diffuse effectuer un sablage. Nettoyer soigneusement la surface et appliquer une ou deux couches de peinture antirouille et anticorrosive Keradecor Eco Sintrom. Après le séchage complet de l'antirouille appliquer deux couches de Keradecor Eco Oldstyle.

Surfaces en fer à repeindre: enlever mécaniquement les vieilles peintures dégradées avec des brosses métalliques et de la toile émeri, jusqu'à l'obtention d'un fer brillant. En cas de surfaces étendues, peintures industrielles, corrosion profonde, recourir au sablage à sec. Nettoyer soigneusement la surface et appliquer une ou deux couches de peinture antirouille et anticorrosive Keradecor Eco Sintrom. Après le séchage complet de l'antirouille appliquer deux couches de Keradecor Eco Oldstyle.

Préparation

Toujours remélanger le produit avant l'application.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE D'EMPLOI

Application

Keradecor Eco Oldstyle doit être appliqué soigneusement sur toute la surface avec un pinceau, un rouleau ou par projection après dilution avec Keradecor Eco Solmix de 5% à 10% selon les équipements; l'application, en particulier à l'extérieur, se prévoit en 2 couches de produit à une intervalle minimum de 24 heures à +23 °C et U.R. ≤ 80%.

Les conditions environnementales nécessaires pour exécuter la décoration doivent être caractérisées par une température ambiante et du support comprise entre +5 °C et +30 °C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

En cas d'utilisation de différents lots de produit coloré ou de fin d'un travail avec un produit obtenu par teintomètre, il est conseillé de remélanger les différentes productions entre elles afin d'éviter de légères différences de tonalité.

Nettoyage

Le nettoyage des résidus de Keradecor Eco Oldstyle sur les outils s'effectue avec Keradecor Eco Solmix avant le durcissement du produit.

AUTRES INDICATIONS

Les couleurs du nuancier sont purement indicatives. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai de chantier préalable afin de vérifier l'exactitude de la tonalité de la couleur et son rendement effectif.

En présence de vent, fumées, poussières ne pas appliquer ou suspendre l'application, protéger les surfaces de la pluie ou des condensations nocturnes jusqu'au séchage complet du film.

Keradecor Eco Oldstyle est inflammable.

CAHIER DES CHARGES

Protection et décoration de surfaces internes et externes en fer et bois, par application au pinceau, rouleau ou par projection d'émail, couvrant, à effet vieilli, résistance élevée à la corrosion, à base de résine alkyde en solvant avec des pigments de fer micacés, type Keradecor Eco Oldstyle de Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® Eco 1.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	émail coloré
Masse volumique	≈ 1,52 kg/ℓ
Nature chimique	résine alkyde
Viscosité	26 ± 5 s – coupe consistométrique 8
Emballage	Pots métalliques 0,75-2,5 ℓ
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Températures limites d'application	de +5 °C à +30 °C
Humidité du support	≤ 6%
Délai d'attente entre la 1ère et la 2ème couche	≥ 24 heures
Dilution avec Keradecor Eco Solmix	max. 10% en volume
Rendement pour 2 couches	≈ 0,1-0,15 ℓ/m ²

Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier.

AVERTISSEMENTS

- Produit pour utilisation professionnelle

- se conformer aux normes et dispositions nationales
- opérer à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C
- produit inflammable
- vérifier que le support n'est pas gelé
- ne pas ajouter de liants ou d'adjuvants
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées à Juin 2016 (réf. GBR Data Report - 07.16); on précise qu'elles peuvent être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, il sera possible de consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com