

Keradecor Eco Solmix

Diluant eco-compatibil cu evaporare lentă, ideal în GreenBuilding. Respectă mediul.

Keradecor Eco Solmix, pe bază de esență de terebentină, este adecvat pentru diluarea emailurilor alchidice, oleosintetice, impregnante și a vopselelor acrilice pe bază de solvent. Interioare, exterioare.



GREENBUILDING RATING®

rating 1

Nicio etichetă de risc ambiental

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

PLUS PRODUS

- Randament ridicat
- Aplicare ușoară cu pensula, trafaletul și prin pulverizare
- Adecvat pentru diluare:
 - Keradecor Smak Paint
 - Keradecor Eco Sintolite
 - Keradecor Oldstyle

DOMENII DE APLICARE

Destinația utilizării
Diluant pentru:

- Keradecor Oldstyle
- Keradecor Eco Sintolite
- Keradecor Smak Paint

A nu se folosi
Nu trebuie utilizat pentru a dilua produse cu uscare rapidă sau pe bază de rășini cu clorocauciuc.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Preparare
Respectați diluările indicate în produsele de referință.
Keradecor Eco Solmix este gata de folosire.

Curățenia
Keradecor Eco Solmix este adecvat pentru curățarea uneltelor.

INDICAȚII SUPLIMENTARE

Pentru utilizări la interior, aerisiți spațiile în mod corespunzător.
Nu fumați și nu mâncați în timpul utilizării.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Diluarea emailurilor alchidice, oleosintetice și a vopselelor acrilice pe bază de solvent cu diluant adecvat eco-compatibil, de tip Keradecor Eco Solmix de la Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 1.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Aspect	lichid transparent
Densitate volumetrică	≈ 0,81 kg/ℓ
Natura chimică	terebentină minerală
Ambalaj	cutii 1 ℓ
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C
Interval de distilare:	
- punct inițial	+140 °C
- punct final	+200 °C

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

AVERTISMENTE

- Produs pentru uz profesional

- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- nu amestecați cu acizi sau baze
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informații sunt actualizate în august 2021 (ref. GBR Data Report - 09.21); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com