

Keradecor Prontofix

Fixierender Primer auf Basis von Acrylharzen mit hohem Bindevermögen.

Keradecor Prontofix eignet sich für die filmbildende Verfestigung, vereinheitlicht das Saugverhalten und ermöglicht eine einheitliche Farbe der nachfolgenden Dekorationsschichten. Im Innenbereich.



Rating 3

1. Gebrauchsfertiges Produkt
2. Hohe verfestigende Wirkung
3. Optimal zum Angleichen von Untergründen
4. Einfache Anwendung mit Pinsel, Walze oder Sprühgerät

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Anwendungsbereich

→ Einsatzbereiche

Fixiermittel für den Innenbereich auf:

- Kalk- oder Zementputzen
- Kalkzementmörtelputze
- Beton
- Gipsputze oder Stuckmarmor
- Kalkfarben, diffusionsoffenen und waschbaren Dispersionsfarben sowie saugfähigen, am Untergrund haftenden Temperafarben
- Gipskarton

Im Innenbereich.

Nicht anwenden bei aufsteigender Feuchtigkeit.

Anwendungshinweise

→ Vorbereitung der Untergründe

Poröse, nicht ausreichend kohäsive Untergründe müssen zumindest kompakt und saugend sein, von Staub, Öl und Ausblühung gereinigt werden und frei von bröckelnden oder losen Teilen sein. Bei Oberflächen mit teilweise beschädigten synthetischen Anstrichen, Farben oder Kunststoffbeschichtungen sind die abkheidenden und losen, nicht fest am Untergrund haftenden Teile vollständig zu entfernen. Der Untergrund muss stabil, unverformbar und rissfrei sein und darf nicht abblättern.

Falls Schimmel vorhanden ist, vorher eine Biozidbehandlung mit dem Produkt Kerakover Activ vornehmen. Während des Auftrags muss der Untergrund völlig trocken sein. Zur Behandlung anderer als der erwähnten Untergründe und bei Klärungsbedarf hinsichtlich der durchzuführenden Art der Maßnahmen empfehlen wir die Kerakoll Anleitung für die Dekoration und Vorbereitung von Untergründen.

→ Vorbereitung

Keradecor Prontofox ist gebrauchsfertig. Das Produkt vor der Anwendung stets aufrühren.

→ Anwendung

Vorzugsweise eine Kurzflorwalze aus Synthetikfaser oder einen Flachpinsel zum Auftragen des Produkts verwenden. In einer oder mehreren Schichten unter Berücksichtigung des Porositätsgrads und der Merkmale des zu verfestigenden oder anzulegenden Untergrunds auftragen, dabei Tropfenbildung vermeiden.

Erforderliche Bedingungen für das Aufbringen der Dekoration sind Temperaturen von Umgebung und Untergrund zwischen +5 °C und +30 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung unter 80 %.

Vor dem nachfolgenden Anstrich 6 Stunden bzw. bis zum vollständigen Trocknen des Produkts abwarten.

→ Reinigung

Keradecor Prontofox an den Werkzeugen wird vor dem Erhärten mit Wasser entfernt.

Weitere Hinweise

→ Auf hoch kompakten und schwach saugfähigen Flächen kann sich ein glänzender, oberflächlicher Film bilden, der zum Abfließen der Anstrichfarbe führen kann.

Zertifizierungen und Kennzeichnungen



* Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Ausschreibungstext

Fixierung und Angleichung der Saugfähigkeit von Flächen im Innenbereich durch Aufbringen einer Grundierung auf Basis von wasserbasierendem, reinem Acrylharz mit geringem Lösungsmittelgehalt, wie z. B. Keradecor Prontofox von Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 3, aufzutragen mit Pinsel, Walze oder Sprühgerät.


Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm

Erscheinungsbild	milchig weiß
Dichte	ca. 1 kg/l
Chemische Natur	Acrylbasis
Verpackung	Kanister 1 - 5 - 10 l
Lagerfähigkeit	ca. 24 Monate nach Herstellungsdatum in der unbeschädigten Originalverpackung
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern
Viskosität	25 s – Messbecher Iso 3
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +30 °C
Restfeuchtigkeit des Untergrunds	≤ 6 %
Wartezeit zwischen den Auftragsschichten	≥ 6 Std.
Durchschnittlicher Verbrauch pro Einzelschicht	ca. 0,1 – 0,15 l/m ²

Datenmessung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren.

Hinweise

- Produkt für professionellen Gebrauch
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Je nach Untergrund eine oder mehrere Schichten auftragen
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating Manual 2013. Diese Informationen wurden im Mai 2023 aktualisiert (GBR Data Report – 06.23). Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.