

Keradecor Prontofix

Tiszta akrilgyanta alapú, magas kötőképességű alapozó primer.

A Keradecor Prontofix alkalmas porlekötő alapozásra, egységes szívóképességet biztosít. Beltérben.



Rating 3

1. Felhasználásra kész termék
2. Magas szilárdító hatás
3. Optimális felületegységesítő képesség
4. Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Beltéri alapozó a következő felületeken:

- mész vagy cement vakolatok
- cementes mészhabarcs
- beton
- gipszalapú vagy műmárvány vakolatok
- színező vakolat, mosható, lélegző diszperziós festék és nedvszívó, a hordozóréteghez tapadó és egybefüggő enyves festék
- gipszkarton

Beltérben.

Ne használjuk átnedvesedés esetén.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

Az alacsony összetartó erejű, porózus hordozórétegeknek is tömörnek és nedvszívónak kell lenniük, meg kell tisztítani a portól, olajtól vagy kivirágzástól és omladozó, nem megfelelően stabil részekről menteseknek kell lenniük.

A már felvitt szintetikus vagy diszperziós festéket vagy részben rongálódott dekorációs burkolatokat tartalmazó felületeken teljesen távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétegre nem tapadó részeket. A hordozóréteg stabil, nem deformálódó és leváló repedésektől mentes kell, hogy legyen.

Penész jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk biocid kezelést. A hordozórétegeknek a felhordáskor száraznak kell lennie. Az említettektől eltérő hordozórétegekre és a végrehajtandó beavatkozás típusára vonatkozó információkért javasoljuk a Kerakoll hordozórétegek díszítéséről és előkészítéséről szóló útmutatójának tanulmányozását.

→ Előkészítés

A Keradecor ProntoFix használatra kész. Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

Felhordás

- Lehetőleg szintetikus rövidszálú henger vagy festőecset használatával vigyük fel a terméket. Egy vagy több rétegben, a megfolyásokat kerülve terítsük el, annak függvényében, hogy a hordozóréteg, amit alapozunk vagy egyenletessé akarunk tenni, mennyire porózus és milyen jellemzőkkel bír.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

Várjunk 6 órát a következő festés előtt, vagy várjuk meg a termék teljes száradását.

→ Tisztítás

Mielőtt teljesen kikeményedne, távolítsuk el a szerszámokról a Keradecor ProntoFixet vízzel.

Egyéb útmutatások

→ Tömör és erősen nedvszívó felületeken

kialakulhat egy fényes hatású felületi filmréteg ami a fedőfesték megcsúszását okozhatja.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

A Kerakoll Spa által gyártott, beltéri felületek nedvszívóképességét rögzítő és egységesítő, ecsettel, hengerrel vagy permetezéssel felhordható, vizes bázisú, alacsony oldószer-tartalmú, tiszta akrilgyanta alapú, GreenBuilding Rating 3 besorolású, Keradecor Prontofix alapozó.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	fehér tejszerű
Térfogattömeg	≈ 1 kg/l
Vegyijelleg	akril
Csomagolás	tartályok 1 - 5 - 10 l
Tárolás	≈ a gyártástól számított 24 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a termékeknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Viszkozitás	25 s – torziós viszkoziméter Iso 3
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Várakozási idő az egymás utáni rétegek felhordása között	≥ 6 óra
Átlagos kiadósság egy felhordási rétegnél	≈ 0,1 – 0,15 l/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- egy vagy több rétegben terítsük el a hordozórétegtől függően
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 májusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 06.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.