

Keradecor Prontofix

Fixerende primer op basis van pure acrylhars, met groot bindend vermogen.

Keradecor Prontofix is geschikt voor het verstevigen van de buitenlaag, zorgt voor gelijkmatige absorptie en een egale kleur van de volgende decoratieve behandeling. Voor binnen.



Rating 3

1. Klaar voor gebruik
2. Groot verstevigend vermogen
3. Uitstekend uniformerend vermogen van de ondergronden
4. Makkelijk aan te brengen met kwast, roller of spuit

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Toepassingsgebieden

→ Gebruiksdoeleinden

fixerende primer voor binnen op:

- bepleisteringen op kalk of van cement
- bastaardmortel
- beton
- bepleisteringen op gipsbasis of gipsmengsel
- schilderwerk met kalk, afwasbare, luchtdoorlatende en hechtende verf op absorberende waterbasis, goed hechtend aan de ondergrond.
- gipskarton

Voor binnen.

Niet gebruiken in geval van optrekkend vocht.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

Poreuze ondergronden, met beperkt cohesievermogen, moeten alleszins compact en absorberend zijn, zonder stof, oliën of uitslag, zonder broze en inconsistente delen.

Van de oppervlakken waar synthetische afwerkingen, verf of kunststof bedekkingen aanwezig zijn die gedeeltelijk beschadigd zijn, moeten de broze delen en de delen die niet aan de ondergrond hechten geheel verwijderd worden. De ondergrond moet stabiel zijn, niet vervormbaar en zonder scheuren die tot afbrokkelen leiden.

Indien schimmel aanwezig is, moet eerst een biocide behandeling uitgevoerd worden met het product Kerakover Activ. De ondergrond moet droog zijn wanneer het product wordt aangebracht. Voor de behandeling van andere dan de genoemde ondergronden en ter verduidelijking van de uit te voeren soorten interventies, wordt aanbevolen om de gids voor decoratie en voorbereiding van ondergronden van Kerakoll te raadplegen.

→ Voorbereiding

Keradecor Prontofox is klaar voor gebruik.

Het product vóór het aanbrengen altijd opnieuw mengen.

Toepassing

- Gebruik bij voorkeur een roller van synthetische vezel met korte haren, of een blokkwast, om het product aan te brengen. Breng één of meerdere lagen aan, waarbij druppelen vermeden moet worden, op basis van de poreusheid en de kenmerken van de te consolideren of te uniformeren ondergrond.

De nodige omgevingsomstandigheden om het oppervlak te kunnen decoreren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

6 uur wachten vóór de volgende verfcyclus of in ieder geval totdat het product helemaal droog is.

→ Reiniging

Keradecor Prontofox moet, vóór het uitharden, van de gereedschappen verwijderd worden met behulp van water.

Overige aanwijzingen

- Op zeer compacte en weinig absorberende ondergronden kan zich een oppervlaktelaag met een glanzend effect vormen, waardoor de verf kan wegglijden.

Certificaties en markeringen



* Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

Fixeer- en uniformermiddel van de absorpties van oppervlakken binnen, door het aanbrengen met behulp van een kwast, een roller of een spuit van de primer op basis van zuivere acrylhars op waterbasis met laag oplosmiddelgehalte type Keradecor ProntoFix van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 3.


Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	melkwit
Volumemassa	≈ 1 kg/l
Chemische aard	acryl
Verpakking	jerrycans 1 – 5 – 10 l
Houdbaarheid	≈ 24 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Viscositeit	25 s – ISO-beker 3
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +30 °C
Restvochtgehalte van de ondergrond	≤ 6%
Wachttijd tussen de volgende lagen	≥ 6 uur
Gemiddeld verbruik per laag	≈ 0,1 – 0,15 l/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- breng één of meerdere lagen aan in functie van de ondergrond
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot mei 2023 (ref. GBR Data Report - 06.23) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.