

Keradecor Prontofix

Primer fixativ pe bază de rășini acrilice pure, cu mare putere liantă.

Keradecor Prontofix este adecvat pentru consolidarea corticală, garantează uniformitatea absorbțiilor și omogenitatea cromatică a ciclului decorativ ulterior. Interioare.



Rating 3

1. Gata de utilizare
2. Putere de consolidare ridicată
3. Optimă putere de uniformizare a suporturilor
4. Aplicare ușoară cu pensula, trafaletul și prin pulverizare

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Fixativ pentru interior pe:

- tencuielile pe bază de var sau ciment
- mortar grosier
- beton
- tencuială pe bază de gips sau scaliolă
- zugrăveli de var, vopsele lavabile pe bază de apă, respirabile și vopsele tempera absorbante, aderente și compacte pe suport
- gips-carton

Interioare.

A nu se utiliza în prezența infiltrațiilor de umiditate.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Suporturile poroase, cu grad redus de coeziune trebuie să fie, în orice caz, compacte și absorbante, curățate de praf, uleiuri sau eflorescențe, fără părți friabile și inconsistente. Pe suprafețe cu finisaje sintetice aplicate, vopsele sau acoperiri plastice, parțial degradate, îndepărtați toate părțile friabile și neaderente la suport. Suportul trebuie să fie stabil, nedeformabil și fără fisuri de cojire.

În prezența mucegaiurilor, efectuați în prealabil un tratament biocid cu produsul Kerakover Activ. Stratul suport trebuie să fie uscat în momentul aplicării. Pentru tratarea suporturilor diferite de cele menționate și pentru clarificări privind tipurile de intervenție de efectuat, se recomandă consultarea Ghidului de decorare și pregătire a suporturilor de la Kerakoll.

→ Preparare

Keradecor Prontofox este gata de utilizare. Reamesteccați întotdeauna produsul înainte de folosire.

→ Aplicare

Utilizați de preferință un trafalet din fibră sintetică cu păr scurt sau o bidinea pentru întinderea produsului. Întindeți unul sau mai multe straturi, evitând scurgerile, în funcție de gradul de porozitate și de caracteristicile suportului de consolidat sau uniformizat. Condițiile ambientale necesare pentru a putea realiza decorația necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a mediului sub 80%.

Așteptați 6 ore înainte de următorul ciclu de vopsire sau, oricum, până la uscarea completă a produsului.

→ Curățenia

Keradecor Prontofox se curăță de pe unelte cu apă, înainte de întărirea finală.

Indicații suplimentare

→ Pe suprafețe foarte compacte și slab absorbante se poate forma o peliculă de suprafață cu un efect lucios care poate provoca alunecarea vopselei.

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Rubrică din caietul de sarcini

Fixativ și uniformizant al absorbțiilor suprafețelor interne, prin aplicarea cu pensula, trafaletul sau pulverizarea de primer pe bază de rășină acrilică pură cu apă, cu conținut scăzut de solvenți, de tip Keradecor ProntoFix de la Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 3.


Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

| | |
|--|---|
| Aspect | alb lăptos |
| Densitate volumetrică | ≈ 1 kg/l |
| Natura chimică | acrilică |
| Ambalaj | canistre de 1 – 5 – 10 l |
| Păstrare | ≈ 24 luni de la data producerii în ambalajul original și intact |
| Avertismente | a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură |
| Vâscozitate | 25 s – cupa Iso 3 |
| Temperaturi limită de aplicare | de la +5 °C la +30 °C |
| Umiditatea suportului | ≤ 6% |
| Timp de așteptare între straturi succesive | ≥ 6 h |
| Consum mediu pentru fiecare strat | ≈ 0,1 – 0,15 l/m ² |

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- aplicați unul sau mai multe straturi în funcție de suport
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în mai 2023 (ref. GBR Data Report - 06.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SPA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SPA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.