

# Keradecor Prontofox

**Primer fixativ pe bază de rășini acrilice pure, cu mare putere liantă, ideal în GreenBuilding. Pe bază de apă și cu un conținut scăzut de solvenți, respectă sănătatea operatorilor.**

Keradecor Prontofox este adecvat pentru consolidarea corticală, garantează uniformitatea absorbțiilor și omogenitatea cromatică a ciclului decorativ ulterior. Interioare.



**GREENBUILDING RATING®**

rating3

Formulat pe bază de apă      Fără solvenți      Nu este toxic sau periculos

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

**PLUS PRODUS**

- Gata de utilizare
- Putere de consolidare ridicată
- Optimă putere de uniformizare a suporturilor
- Aplicare ușoară cu pensula, trafaletul și prin pulverizare

**DOMENII DE APLICARE**

**Destinația utilizării**  
 Fixativ consolidant profesional pe bază de apă pentru:

- tencuieli noi, maturate de 4 – 6 săptămâni
- tencuieli vechi, care aderă bine la suportul zidăriei și încă valide
- elemente în conglomerat pe bază de ciment cu suprafață compactă
- tencuieli pe bază de gips
- gips-carton
- suprafețe cu finisaje decorative sintetice aplicate, parțial degradate

Pereți la interior .

**A nu se folosi**  
 Ca un consolidant de șape pentru aplicarea ceramicii sau lemnului, în prezența infiltrațiilor de umiditate. Pe pereți exteriori.

**INDICAȚII DE UTILIZARE**

**Pregătirea suporturilor**  
 Suporturile poroase, cu grad redus de coeziune trebuie să fie, în orice caz, compacte și absorbante, curățate de praf, uleiuri sau eflorescențe, fără părți friabile și inconsistente. Pe suprafețe cu finisaje sintetice aplicate, vopsele sau acoperiri plastice, parțial degradate, îndepărtați toate părțile friabile și neaderente la suport. Suportul trebuie să fie stabil, nedeformabil și fără fisuri de cojire.  
 În prezența mușcăiurilor, efectuați în prealabil un tratament biocid cu produsul Kerakover Activ. Stratul suport trebuie să fie uscat în momentul aplicării. Pentru tratarea suporturilor diferite de cele menționate și pentru clarificări privind tipurile de intervenție de efectuat, se recomandă consultarea Ghidului de decorare și pregătire a suporturilor de la Kerakoll.

**Preparare**  
 Keradecor Prontofox este gata de utilizare.  
 Reamestecați întotdeauna produsul înainte de folosire.

**Aplicare**  
 Utilizați de preferință un trafalet din fibră sintetică cu păr scurt sau o bidinea pentru întinderea produsului. Întindeți unul sau mai multe straturi, evitând scurgerile, în funcție de gradul de porozitate și de caracteristicile suportului de consolidat sau uniformizat.  
 Condițiile ambientale necesare pentru a putea realiza decorația necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a mediului sub 80%.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## INDICAȚII DE UTILIZARE

### Curățenia

Keradecor Prontofix se curăță de pe unelte cu apă, înainte de întărirea finală.

## INDICAȚII SUPLIMENTARE

Utilizarea Keradecor Prontofix pe pereți absorbanți îmbunătățește aderența ciclurilor ulterioare de aplicare. Pentru suprafețe foarte compacte și puțin poroase, evitați formarea unei pelicule superficiale cu efect lucios. Așteptați 6 ore înainte de următorul ciclu de vopsire sau, oricum, până la uscarea completă a produsului.

## RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

*Fixativ și uniformizant al absorbțiilor suprafețelor interne, prin aplicarea cu pensula, trafaletul sau pulverizarea de primer pe bază de rășină acrilică pură cu apă, cu conținut scăzut de solvenți, de tip Keradecor Prontofix de la Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 3.*

## DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Aspect	alb lăptos
Densitate volumetrică	≈ 1 kg/ℓ
Natura chimică	acrilică
Ambalaj	canistre de 1 – 5 – 10 ℓ
Păstrare	≈ 24 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Vâscozitate	25 s – cupa Iso 3
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C
Umiditatea suportului	≤ 6%
Timp de așteptare între straturi succesive	≥ 6 h
Consum mediu pentru fiecare strat	≈ 0,1 – 0,15 ℓ/m <sup>2</sup>

*Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.*

## AVERTISMENTE

- **Produs pentru uz profesional**
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- controlați că suportul să fie perfect curat și absorbanț
- Produs gata de utilizare
- aplicați unul sau mai multe straturi în funcție de suport
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informații sunt actualizate în august 2021 (ref. GBR Data Report - 09.21); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)