

Keradecor Sintcrom

Ásványi, szerves, rozsdagátló és korróziógátló festék, ideális a GreenBuildingnél. Óvja a felhasználók egészségét.

Keradecor Sintcrom oldószerben oldott szintetikus gyantával és aktív pigmentekkel, melyek kimagasló védelmet biztosítanak. Alkalmas alapozóként vasra és ötvözetekre. Bel- és kültérben.



GREENBUILDING RATING*



Nem mérgező és nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Rozsdaálló
- Magas kiadósság
- Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Rozsdaálló festék a következőkhöz:

- új vastermékek
- kezelt vastermékek

Kül- és beltérben.

Ne használjuk

Vizes felületekre.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

Nem festett vas felületek: alaposan tisztítsuk meg a felületet, távolítsuk el mechanikusan a rozsdát vagy a fémforgácsot drótkéfével és csiszolópapírral, vagy erős korrózió esetén végezzünk homokfúvást. Gondosan tisztítsuk meg a felületet, és hordjunk fel egy vagy két réteg Keradecor Sintcrom rozsdaálló, korrózióvédő festéket.

A rozsdaálló teljes száradása után hordjunk fel két rétegben Aqualite Eco termékcsaládhoz tartozó zomácfestéket.

Újrafestendő vas felületek: a rossz állapotú, meglazult régi festékeket mechanikusan távolítsuk el drótkéfével és csiszolópapírral, amíg el nem érjük a fényes vasat. Kiterjedt felületek, ipari festések, mély korrózió esetén végezzünk száraz homokfúvást. Gondosan tisztítsuk meg a felületet, és hordjunk fel egy vagy két réteg Keradecor Sintcrom rozsdaálló, korrózióvédő festéket. A rozsdaálló teljes száradása után hordjunk fel két rétegben Aqualite Eco termékcsaládhoz tartozó zomácfestéket.

Előkészítés

Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

Felvétel

A terméket felhordhatjuk ecsettel, hengerrel vagy szórva, a felhordás módjától függően 5% – 10%-ban Keradecor Solmix Universal hígítóval hígítva. Legalább két rétegben hordjunk fel a terméket, különösen kültéren, és a két réteg felhordása között el kell telnie legalább 24 órának.

Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Sintcrom maradványoktól Keradecor Solmix Universal hígítóval történik a termék kikeményedése előtt.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

Védjük megfelelő takarással a ciklus által nem érintett összes részt.

Az alkalmazástól számított első 48 órában védjük a kezelt felületeket az esőtől és az erős nedvességtől.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ÖSSZEGRÉS

Beltéri és kültéri felületek védelme a Kerakoll Spa által gyártott, ecsettel, hengerrel vagy szórószal felhordható, GreenBuilding Rating® 1 besorolású, rozsdá és korrózió ellen kimagasló védelmet biztosító, alkidgyanta és rozsdagátló aktív színezőanyag alapú Keradecor Sintrom fedő alapozó zománcfestékekkel.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	szürke festék
Térfogattömeg	≈ 1,63 kg/ℓ
Vegyjelleg	alkidgyanta
Csomagolás	0,5 – 2,5 ℓ vödör
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerüjje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Két réteg kiadóssága	≈ 0,15 – 0,2 ℓ/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartjuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2013-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzését javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com