

Keradecor Solmix Universal

Verdunner met hoog oplosvermogen en trage verdamping.

Keradecor Solmix Universal is geschikt voor producten waarbij een hoog oplosvermogen of een trage verdamping wordt vereist. Voor binnen en buiten.



GREENBUILDING RATING®



Dit product heeft geen van de door GreenBuilding Rating® bepaalde kenmerken en moet dus voorzichtig gebruikt worden. Kerakoll zet zich in voor de verbetering van de Rating van de materialen en producten Rating zero.

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Trage verdamping
- Hoog oplosvermogen
- Geschikt voor het verdunnen: Keradecor Sintcrom, Keradecor Zinkover

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Verdunner voor producten die een groot oplossend vermogen of lage verdampingssnelheid behoeven.

Geschikt voor het verdunnen:

- Keradecor Sintcrom
- Keradecor Zinkover

Niet gebruiken

Mag niet gebruikt worden voor het verdunnen van producten die snel uisdrogen of op basis van chloorrubber.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

Respecteer de verdunningen die zijn aangeduid op de referentieproducten.

Keradecor Solmix Universal is klaar voor gebruik.

Reinigen

Keradecor Solmix Universal is geschikt voor het reinigen van de gereedschappen.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Voor gebruik binnen moeten de ruimtes gepast verlucht worden. Niet roken of eten tijdens het gebruik.

Keradecor Solmix Universal is ontvlambaar.

BESTEKTEKST

Verdunning met verdunner voor producten die een groot oplossend vermogen en een lage verdampingssnelheid behoeven zoals Keradecor Zinkover en Keradecor Sintcrom, type Keradecor Solmix Universal van Kerakoll Spa.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Uiterlijk	doorzichtige vloeistof
Volumemassa	≈ 0,875 kg/ℓ
Chemische aard	aromatische koolwaterstoffen
Verpakking	vaten 1-5 ℓ
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- niet mengen met zuur of base
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot november 2020 (ref. GBR Data Report – 12.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com