

Keradecor White Plus

Organische minerale verf, op basis van watergedragen styrol-acrylharsen, dekkend en vullend, met mat effect, ideaal voor GreenBuilding. Veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Keradecor White Plus is halfafwasbaar, luchtdoorlatend, met hoge dekkings- en vullingsgraad. Goede slijtvastheid en uitstekend witpunt. Voor binnen.



GREENBUILDING RATING®



Niet giftig en niet gevaarlijk

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Halfafwasbaar, luchtdoorlatend
- Uitstekende dekking
- Makkelijk aan te brengen met kwast, roller of spuit

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Verf voor binnen:

- civiele pleister van bastaardmortel
- pleisters op basis van luchtkalk en hydraulische kalk
- pleister op cementbasis
- egaliseermiddelen op cementbasis en op gipsbasis
- prefab elementen van cementconglomeraten
- pleisters op basis van gips en gipsplaat
- meerlaagse houten panelen
- oude verf en tegels/vloerbedekkingen die in goede staat verkeren en aan de ondergrond hechten.

Voor binnen

Niet gebruiken

In geval van optrekkend vocht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereitung van de ondergrond

Reinig zorgvuldig de soorten ondergronden met behulp van geschikte middelen om elke afzetting van vuil, stof of uitslagen te verwijderen.

Nieuwe reparaties van pleisterwerk moeten uitharden tot het bindmiddel helemaal is afgebonden.

Indien gedeeltelijk aangetaste verf of synthetische of minerale bedekkingen aanwezig zijn, moeten de broze delen en de delen die niet aan de ondergrond hechten volledig verwijderd worden, moet de primer Keradecor Prontofix aangebracht worden, en moet 6 uur gewacht worden, bij +23 °C en R.V. ≤ 80% voordat de verf wordt aangebracht.

Indien schimmel of biologische aantastingswerende stoffen aanwezig zijn, moet eerst een saneringsbehandeling uitgevoerd worden met het product Kerakover Activ.

Breng de primer Keradecor Eco Sintolite aan op houten panelen.

Voor de behandeling van andere dan de genoemde ondergronden en ter verduidelijking van de uit te voeren soorten interventies, wordt aanbevolen om de gids voor decoratie en voorbereiding van ondergronden van Kerakoll te raadplegen.

Vorbereitung

Het product vóór het aanbrengen altijd opnieuw mengen.

Toepassing

Keradecor White Plus moet zorgvuldig aangebracht worden, om druppen te voorkomen, op het ganse oppervlak met behulp van een

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRUIKSAANWIJZING

kwast, een roller of een spuit, in twee lagen, door de eerste en de tweede laag ongeveer 30-40% in volume te verdunnen met water, afhankelijk van de noodzaak en de gebruikte gereedschappen; op ondergronden die goed droog zijn of die een maximum vochtigheid van 6% hebben. De nodige omgevingsomstandigheden om het decoreren uit te kunnen voeren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C, en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%. Wachtijd tussen de eerste en de tweede laag minstens 6 uren bij +23 °C en R.V. ≤ 80%.

Reinigen

Spoel resten Keradecor White Plus met water van het gebruikte gereedschap af voordat het product hard wordt.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Indien stof of rook aanwezig is, mag het aanbrengen van het product niet begonnen of onderbroken worden. Als oppervlakken of voegwerk van gips aanwezig zijn, moet altijd eerst Keradecor Prontofix aangebracht worden.

BESTEKTEKST

Bescherming en decoratie van oppervlakken binnen, door het aanbrengen met behulp van een kwast, een roller of een spuit van dekkende, ademende en vullende verf, met goede slijtvastheid, op basis van styrol-acrylharsen, op waterbasis, type Keradecor White Plus van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 1. Bestand tegen wasbeurten 700 cycli (borstelmethode) volgens UNI 10560. Bestand tegen vochtig borstelen Klasse 3 volgens UNI-EN ISO 11998.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Uiterlijk	witte verf
Volumemassa	≈ 1,62 kg/ℓ
Chemische aard	styreen-acryl
Verpakking	emmers 4-14 ℓ
Houdbaarheid	≈ 18 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Viscositeit	≈ 35000 cps, rotor 6 TPM 10 Brookfield-methode
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Restvocht van de ondergrond	≤ 6%
Wachtijd tussen de volgende lagen	≥ 6 uur
Verdunning met water 1 ^e en 2 ^e laag	30-40% in volume
Verbruik voor 2 lagen op fijn civiel afgewerkte ondergrond	≈ 0,2-0,25 ℓ/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

PRESTATIES

HIGH-TECH

Wasbestendigheid	700 cycli (borstelmethode)	UNI 10560
Bestendigheid tegen vochtig borstelen	klasse 3	UNI-EN ISO 11998
Contrastverhouding (dekking)	Klasse 1 (voor een verbruik van 4 m ² /ℓ)	EN 13300
Korrelgrootte	< 100 micron (fijn)	EN 13300
Waterdampdoorlatendheid	klasse V1 (hoog)	EN 7783
Glans 85°	< 5 (bijzonder mat)	EN 13300

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- controleer of de ondergrond niet bevroren is
- voeg geen additieven of bindmiddelen
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot november 2020 (ref. GBR Data Report – 12.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com