

Keradecor Wood

UV sugárzással és környezeti hatásokkal szemben magas védelmet és ellenálló-képességet nyújtó impregnáló gél.

Keradecor Wood növényi olaj alapú formula, gél megjelenése függőleges felhordás esetében megfolyásmentességet biztosít. Kimagasló védelmet biztosít a gombák és baktériumok ellen. Bel- és kültérben.



GREENBUILDING RATING®



A GreenBuilding Rating® szerinti egyetlen jellemzővel sem rendelkező termék, ezért óvatosan kell használni.
A Kerakoll® vállalja az Rating zero anyagok és termékek Eco besorolásának javítását.

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- A különleges gél formula megszünteti a mennyezetre és oldalfalakra felhordás esetén a megfolyás problémáját
- Optimális védelem csepegő víz ellen
- Kimagasló UV ellenállás
- Védő gombaölőszert adalékkal
- Ecsettel könnyen felhordható



KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Impregnálószert a következőkhöz:

- kültéri fatermekék
- látszó fagerendák
- fa nyílászárók

Kül- és beltérben.

Ne használjuk

Fém felületekre és ásványi alapú vakolatokra.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

Nem festett fa felületek: gondosan tisztítsuk meg a felületet, szükség esetén finom szemcséjű csiszolópapírral csiszoljuk át, hogy eltüntessük az egyenetlenségeket. A Keradecor Woodot száraz hordozóréteggel használjuk.

Festett fa felületek: a régi festéket festéktávolítóval távolítsuk el vagy csiszoljuk le, hogy az eredeti fa felületet kapjuk, és a természetes erezt látszódjon. Tisztítsuk meg és hordjuk fel a Keradecor Woodot a száraz hordozórétegre.

Előkészítés

A Keradecor Wood használatra kész. Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felvitel

A Keradecor Woodot ecsettel vagy hengerrel lehet felvinni.

Egy vagy több rétegben hordjuk fel a kívánt intenzitás függvényében. Várjunk legalább 12 – 24 óra-t az egymás utáni rétegek felhordása között.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Wood maradványoktól Keradecor Eco Solmix hígítóval történik a termék kikeményedése előtt.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A prospektusban feltüntetett színek kizárólag iránymutató jellegűek. Ezért egy előzetes építési területi tesztet javasolunk a pontos színárnyalat és a tényleges kiadottság ellenőrzésére.

Szél, füst, por esetén ne hordjuk fel, vagy függesszük fel az alkalmazását, esőtől, éjszakai lecsapódástól a teljes kötésig védjük a felületeket.

ÖSSZEĞZÉS

Beltéri és kültéri fafelületek védelme és díszítése a Kerakoll Spa által gyártott, időjárás viszontagságaival, UV sugárással, gombák és baktériumok támadásával szemben különösen ellenálló, ecsettel felhordható, növényi olaj alapú Keradecor Wood impregnáló gél felhordásával.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	semleges vagy színes folyadék
Térfogattömeg	≈ 0,85 kg/ℓ
Vegyijelleg	uretánnal módosított alkidgyanta
Csomagolás	0,75 – 2,5 ℓ-es doboz
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Relatív nedvességtartalom	≤ 70%
Porszárás	2 óra
Várakozási idő a következő munkafázis előtt	12 – 24 óra
Száradás	36 – 48 óra
Anyagszükséglet	≈ 80 – 100 ml/m ² felhordási rétegenként

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- gyúlékony termék
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- mivel nem megfelelően dózsolásálló, a termék nem alkalmas olyan fa padlók díszítésére és védelmére, amin járnak
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatókat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com