

Keradecor Wood

Gel impregnante ad alta protezione ed elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Rispetta l'ambiente.

Keradecor Wood è formulato a base di olii vegetali, dal particolare aspetto gel che assicura, in caso di applicazioni in verticale, l'assenza di colature. Crea una barriera fisica impedendo la proliferazione di funghi. Interni, esterni.



Rating 1

1. La particolare formula in gel elimina il problema delle colature per applicazioni a soffitto
2. Ottima protezione dall'azione dell'acqua ad effetto goccia
3. Elevata resistenza ai raggi UV
4. Additivato con agente fungicida protettivo
5. Facile applicazione a pennello

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

Rating calcolato sulla media delle formulazioni dei colori

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Impregnante per:

- manufatti di legno in esterno
- travi in legno a vista
- serramenti in legno

Interni ed esterni.

Non utilizzare su superfici metalliche e intonaci minerali.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

Superfici di legno non verniciate: pulire accuratamente la superficie ed eventualmente carteggiare con carta abrasiva fine per eliminare le imperfezioni. Applicare Keradecor Wood con supporto asciutto.

Superfici di legno già verniciate: in presenza di vernici vecchie occorre sverniciare o carteggiare fino ad ottenere la superficie originale del legno al fine di evidenziare le venature naturali. Pulire ed applicare Keradecor Wood su supporto asciutto.

→ Preparazione

Keradecor Wood è pronto all'uso. Rimescolare sempre il prodotto prima dell'applicazione.

→ Applicazione

Keradecor Wood si applica a pennello.

L'applicazione può essere effettuata in una o più mani in funzione dell'intensità desiderata. Attendere 12 – 24 ore fra le mani successive. Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la decorazione richiedono una temperatura dell'ambiente e del supporto compresa tra +5 °C e +30 °C e un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%.

→ Pulizia

La pulizia degli attrezzi da residui di Keradecor Wood si effettua con Keradecor Eco Solmix prima dell'indurimento del prodotto.

Altre indicazioni

→ I colori riportati in cartella sono da considerarsi puramente indicativi. Si consiglia pertanto una prova preventiva di cantiere al fine di verificare l'esatta tonalità di colore e resa effettiva.

In presenza di vento, fumi, polveri non applicare o sospendere l'applicazione, proteggere le superfici dalla pioggia o da condense notturne fino alla completa essiccazione.

Certificazioni e marcature



* Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Voce di capitolato

Protezione e decorazione di superfici interne ed esterne in legno, mediante applicazione a pennello di gel impregnante a base di olii vegetali, a elevata resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e che crea una barriera fisica impedendo la proliferazione di funghi, GreenBuilding Rating 1, tipo Keradecor Wood di Kerakoll Spa.


Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido neutro o colorato
Massa volumica	≈ 0,85 kg/l
Natura chimica	resine alchidiche uretanizzate
Confezione	latte 0,75 – 2,5 l
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Umidità relativa	≤ 70%
Fuori polvere	2 h
Tempo di attesa per la sovrapplicazione	12 – 24 h
Essiccazione	36 – 48 h
Resa	≈ 80 – 100 ml/m ² per mano

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C
- prodotto infiammabile
- non aggiungere leganti o additivi
- non avendo le opportune resistenze all'abrasione, il prodotto non è idoneo per la decorazione e la protezione di pavimentazioni in legno soggette al calpestio
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a luglio 2023 (ref. GBR Data Report – 07.23); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.