

Keradecor Wood

Impregnerende gel, grote bescherming en grote bestendigheid tegen UV-stralen en weersinvloeden. Milieuvriendelijk.

Keradecor Wood is samengesteld op basis van plantaardige olie met het speciale voorkomen van gel, die niet druppelt in geval van verticale toepassing. Creëert een fysieke barrière die de voortwoekering van schimmels voorkomt. Voor binnen en buiten.



Rating 1

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

Rating berekend op het gemiddelde van de kleurensamenstellingen

1. De speciale gelformule sluit het probleem van druppelen tijdens het aanbrengen op plafonds uit
2. Uitstekende bescherming tegen de inwerking van druppelwater
3. Grote UV-bestendigheid
4. Met toevoeging van beschermend fungicidemiddel
5. Makkelijk aan te brengen met kwast

Toepassingsgebieden

→ Gebruiksdoeleinden

Impregneermiddel voor:

- handwerk van hout buiten
- zichtbare houten balken
- deuren van hout

Voor binnen en buiten.

Niet gebruiken op metalen oppervlakken en mineraal pleisterwerk.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

Niet geschilderde houten oppervlakken: reinig zorgvuldig het oppervlak, en schuur eventueel met fijn schuurpapier om onvolmaaktheden te elimineren. Breng Keradecor Wood aan op de droge ondergrond.

Geschilderde houten oppervlakken: Indien oude verf aanwezig is, moet deze verwijderd of geschuurd worden tot het originele houten oppervlak wordt verkregen en de natuurlijke nerven zichtbaar zijn. Voer de reiniging uit, en breng Keradecor Wood aan op de droge ondergrond.

→ Voorbereiding

Keradecor Wood is klaar voor gebruik. Het product vóór het aanbrengen altijd opnieuw mengen.

→ Toepassing

Keradecor Wood moet aangebracht worden met een kwast.

Het product kan aangebracht worden in één of meerdere lagen in functie van de gewenste intensiteit. Wacht 12-24 uur tussen de verschillende lagen.

De nodige weersomstandigheden om het oppervlak te kunnen decoreren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C, en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

→ Reiniging

Spoel resten Keradecor Wood met Keradecor Eco Solmix van de gereedschappen af voordat het product hard wordt.

Overige aanwijzingen

→ De op de kaart vermelde kleuren gelden uitsluitend bij benadering. Er wordt dus aanbevolen om eerst een test ter plekke uit te voeren om de exacte kleurschakering en het effectief verbruik te controleren.

Indien wind, rook, stof aanwezig is, moet het aanbrengen onderbroken worden, en moet het oppervlak beschermd worden tegen regen of nachtcondens, tot helemaal uitgedroogd is.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

Bescherming en decoratie van houten oppervlakken binnen en buiten, door met een kwast impregnerende gel op basis van plantaardige oliën, met grote bestendigheid tegen weersinvloeden en UV-stralen aan te brengen die een fysieke barrière tegen de voortwoekering van schimmels creëert, GreenBuilding Rating 1, zoals Keradecor Wood van Kerakoll Spa.

| Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm | |
|--|---|
| Uiterlijk | neutrale of gekleurde vloeistof |
| Volumemassa | ≈ 0,85 kg/l |
| Chemische aard | alkydharsen op urethaanbasis |
| Verpakking | blik 0,75-2,5 l |
| Waarschuwingen | niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden |
| Max. aanbrengtemperatuur | van +5 °C tot +30 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 70% |
| Stofdroog na | 2 h |
| Wachttijd voor overschilderen | 12 – 24 h |
| Droging | 36 – 48 h |
| Verbruik | ≈ 80-100 ml/m ² per laag |

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- ontvlambaar product
- geen additieven of bindmiddelen toevoegen
- aangezien het product niet bestand is tegen slijtage, is het niet geschikt voor de decoratie en de bescherming van houten vloeren die worden belopen
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot juli 2023 (ref. GBR Data Report – 0723) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.