

Keradecor Zinkover

Alkalmos a következők környezeti hatásoknak ellenálló alapozó- és fedőlakk, kiváló fedéssel és felvihetőséggel.

Keradecor Zinkover oldószerben oldott szintetikus gyanta alapú, kimagasló védelmet biztosít, alkalmas horganyzott felületek előkészítéséhez és festéséhez. Jelentős védelem időjárás tényezőkkel és tengeri levegővel szemben. Bel- és kültérben.



GREENBUILDING RATING®



A GreenBuilding Rating® szerinti egyetlen jellemzővel sem rendelkező termék, ezért óvatosan kell használni.
A Kerakoll® vállalja az Rating zero anyagok és termékek Eco besorolásának javítását.

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Ideális horganyzott felületekhez
- Magas kiadósság
- Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Zománc a következőkhöz:

- horganyzott lemezek (ereszek, esőelvezetők, nyílászárók, autótároló- és garázsajtók, kapuk, fémhálók, kerítések, védőkorlát, elötetők, rácsok)
- alumínium (ereszek, esőelvezetők, nyílászárók)

Kül- és beltérben.

Ne használjuk

Vizes felületekre.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

Új horganyzott felületek: gondosan zsírtalanítsuk Keradecor Solmix Universal hígítóval. Az ecsettel, szórva vagy airless szórással felhordás módjának megfelelően Keradecor Solmix Universallal hígítva hordjuk fel közvetlenül a Keradecor Zinkoverre.

Enyhén rozsdás horganyzott felületek: csiszolással távolítsuk el teljesen a rozsdát, és hordjuk fel a Keradecor Sintromot. Az ecsettel, szórva vagy airless szórással felhordás módjának megfelelően Keradecor Solmix Universallal hígítva hordjuk fel a Keradecor Zinkoverre.

Horganyzott, festett, sérült felületek: távolítsuk el a korábbi festés minden nyomát, és gondosan mossuk le Keradecor Solmix Universallal. Az ecsettel, szórva vagy airless szórással felhordás módjának megfelelően Keradecor Solmix Universallal hígítva hordjuk fel közvetlenül a Keradecor Zinkoverre.

Az összes fent említett hordozóréteg legyen száraz, tiszta, zsír- és olajmentes.

Előkészítés

Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

Felvitel

Hígítsuk Keradecor Solmix Universal hígítóval a felhordás módjától függően 5-15%-ban, majd gondosan hordjuk fel a Keradecor Zinkover a teljes felületre ecsettel, hengerrel vagy szórva. Ecsettel vagy hengerrel történő felhordáshoz hígítsuk 5-10%-ban Keradecor Solmix Universallal a Keradecor Zinkoverre.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szórás esetén a felhordáshoz hígítsuk 10 – 15%-ban Keradecor Solmix Universallal a Keradecor Zinkover.

Legalább két rétegben hordjuk fel a terméket, különösen kültéren, és a két réteg felhordása között el kell telnie legalább 24 órának.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

Különböző színezett árutételek használata vagy egy termék színkeverő géppel történő bedolgozásának kiegészítése esetén javasoljuk az egyes tételek összekeverését az enyhe színárnyalat különbségek elkerülésének céljából.

Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Zinkover maradványoktól Keradecor Eco Solmix hígítóval történik a termék kikeményedése előtt.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

Szél, füst, por esetén ne hordjuk fel, vagy függesszük fel az alkalmazását, esőtől, éjszakai lecsapódástól a film teljes kötéseig védjük a felületeket a Keradecor Zinkover gyúlékony.

ÖSSZEGRÉS

Beltéri és kültéri felületek védelme a Kerakoll Spa által gyártott, ecsettel, hengerrel vagy szórással felhordható, a horganyzott felületek előkészítésére alkalmas, szintetikus gyanta alapú Keradecor Zinkover fedő alapozó zománcfestékekkel.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	fehér zománcfesték
Térfogattömeg	≈ 1,3 kg/ℓ
Vegyjelleg	különleges gyanták
Csomagolás	0,75 – 2,5 ℓ-es doboz
Tárolás	≈ 24 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Tanús. GEV 5023/11.01.02	≥ 24 óra
Két réteg kiadóssága	≈ 0,1 – 0,15 ℓ/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- gyúlékony termék
- ellenőrizsük, hogy a felület ne legyen fagyott
- Ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyás az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzését javasoljuk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com