

Keradecor Zinkover

Alkalmas a következők környezeti hatásoknak ellenálló alapozó- és fedőlakk, kiváló fedéssel és felvihetőséggel.

A Keradecor Zinkover oldószerben oldott szintetikus gyanta alapú lakk, kimagasló védelmet biztosít, alkalmas horganyzott felületek előkészítéséhez és festéséhez. Jelentős védelem időjárási tényezőkkel és tengeri levegővel szemben. Bel- és kültérben.



1. Ideális horganyzott felületekhez
2. Magas kiadósság
3. Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

Rating 0

A GreenBuilding Rating szerinti egyetlen jellemzővel sem rendelkező termék, ezért óvatosan kell használni.

A Kerakoll vállalja a nullás besorolású anyagok és termékek besorolásának a javítását.

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Zománc a következőkhöz:

- horganyzott lemezek (ereszek, esőelvezetők, nyílászárók, autótároló- és garázsajtók, kapuk, fémhálók, kerítések, védőkorlát, elötetők, rácsok)
- alumínium (ereszek, esőelvezetők, nyílászárók)

Kül- és beltérben.

Ne alkalmazzuk nedves felületeken.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

Új horganyzott felületek: gondosan zsírtalanítsuk Keradecor Solmix Universal hígítóval. Az ecsettel, szórva vagy airless szórással felhordás módjának megfelelően Keradecor Solmix Universallal hígítva hordjuk fel közvetlenül a Keradecor Zinkover.

Enyhén rozsdás horganyzott felületek: csiszolással távolítsuk el teljesen a rozsdát, és hordjuk fel a Keradecor Sincromot. Az ecsettel, szórva vagy airless szórással felhordás módjának megfelelően Keradecor Solmix Universallal hígítva hordjuk fel a Keradecor Zinkover.

Horganyzott, festett, sérült felületek: távolítsuk el a korábbi festés minden nyomát, és gondosan mossuk le Keradecor Solmix Universallal. Az ecsettel, szórva vagy airless szórással felhordás módjának megfelelően Keradecor Solmix Universallal hígítva hordjuk fel közvetlenül a Keradecor Zinkover.

Az összes fent említett hordozóréteg legyen száraz, tiszta, zsír- és olajmentes.

Az említettektől eltérő hordozórétegekre és a végrehajtandó beavatkozás típusára vonatkozó információkért javasoljuk a Kerakoll hordozórétegek díszítéséről és előkészítéséről szóló útmutatójának tanulmányozását.

→ Előkészítés

Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

→ Felhordás

Hígítsuk Keradecor Solmix Universal hígítóval a felhordás módjától függően 5-15%-ban, majd gondosan hordjuk fel a Keradecor Zinkover a teljes felületre ecsettel, hengerrel vagy szórva. Ecsettel vagy hengerrel történő felhordáshoz hígítsuk 5-10%-ban Keradecor Solmix Universallal a Keradecor Zinkover. Szórás esetén a felhordáshoz hígítsuk 10 – 15%-ban Keradecor Solmix Universallal a Keradecor Zinkover. Legalább két rétegben hordjuk fel a terméket, különösen kültéren, és a két réteg felhordása között el kell telnie legalább 24 órának.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

Különböző színezett árutételek használata vagy egy termék színkeverő géppel történő bedolgozásának kiegészítése esetén javasoljuk az egyes tételek összekeverését az enyhe színárnyalat különbségek elkerülésének céljából.

→ Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Zinkover maradványoktól Keradecor Eco Solmix hígítóval történik a termék kikeményedése előtt.

Egyéb útmutatások

→ Szél, füst, por esetén ne hordjuk fel, vagy függesszük fel az alkalmazását, esőtől, éjszakai lecsapódástól a film teljes kötéséig védjük a felületeket.

→ A Keradecor Zinkover gyúlékony.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

Beltéri és kültéri felületek védelme a Kerakoll Spa által gyártott, ecsettel, hengerrel vagy szórással felhordható, a horganyzott felületek előkészítésére alkalmas, szintetikus gyanta alapú Keradecor Zinkover fedő alapozó zománcfestékkel.


A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	fehér zománcfesték
Térfogattömeg	≈ 1,3 kg/l
Vegyí jelleg	különleges gyanták
Csomagolás	0,75 – 2,5 l-es doboz
Tárolás	≈ a gyártástól számított 24 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Várakozási idő az 1. és a 2. réteg között	≥ 24 óra
Két réteg kiadóssága	≈ 0,1 – 0,15 l/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- gyúlékony termék
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2022 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 12.22); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.