

Keradecor Eco Sintolite

Eco-vriendelijk organisch mineraal voorstrijkmiddel voor ondergronden.

Keradecor Eco Sintolite is een voorstrijkmiddel op basis van oplosmiddelen en is geschikt voor oppervlakken van hout en ijzer, heeft een hoge vullingsgraad. Nivelleert het oppervlak vóór het aanbrengen van de volgende laag glasverf. Voor binnen en buiten.



Rating 2

1. Makkelijk aan te brengen en te schuren
2. Gemakkelijk aan te brengen met kwast en roller
3. Laag verbruik

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Toepassingsgebieden

→ Gebruiksdoeleinden

Vorbereidingsmiddel voor:

- werken van zacht en hard uitgehard hout
- werken van gelaagd kunstmatig hout, goed droog en uitgehard
- ijzer of metaal, geschikt voorbereid, als tussenlaag

Voor binnen en buiten.

Niet gebruiken op natte oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

Op hout en metaal moet geschuurd worden met schuurpapier, en moet zorgvuldig gereinigd worden voordat één of meerdere lagen Keradecor Eco Sintolite worden aangebracht. Voor de behandeling van andere dan de genoemde ondergronden en ter verduidelijking van de uit te voeren soorten interventies, wordt aanbevolen om de gids voor decoratie en voorbereiding van ondergronden van Kerakoll te raadplegen.

→ Voorbereiding

Het product vóór het aanbrengen altijd opnieuw mengen.

→ Toepassing

Keradecor Eco Sintolite moet zorgvuldig en over het ganse oppervlak aangebracht worden met behulp van een kwast of een roller, nadat is verdund met verdunner Keradecor Eco Solmix afhankelijk van het aanbrengmiddel.

Voor het aanbrengen met kwast of roller moet Keradecor Eco Sintolite dan 5% verdund worden met Keradecor Eco Solmix.

24 uur na het aanbrengen van Keradecor Eco Sintolite moet het behandelde oppervlak geschuurd worden met schuurpapier, en zorgvuldig gereinigd worden. Realiseer één of meerdere afwerkende lagen met glasverf van de lijn Kerakoll.

De nodige omgevingsomstandigheden om het oppervlak te kunnen decoreren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

→ Reiniging

Spoel resten Keradecor Eco Sintolite met Keradecor Eco Solmix van de gereedschappen af voordat het product hard wordt.

Overige aanwijzingen

→ Keradecor Eco Sintolite is ontvlambaar.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

Vorbereidingsmiddel van ondergronden buiten en binnen, door het aanbrengen met behulp van een kwast, een roller of een spuit van een deklaag met hoge vullingsgraad, geschikt voor het nivelleren van houten en ijzeren oppervlakken, voordat de volgende laag glasverf wordt aangebracht, op basis van alkydhars in oplosmiddel, type Keradecor Eco Sintolite van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 2.


Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	Witte pasta
Volumemassa	≈ 1,7 kg/l
Chemische aard	alkydhars
Verpakking	blik 0,5-2,5 l
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +30 °C
Restvochtgehalte van de ondergrond	≤ 6%
Verdunning met Keradecor Eco Solmix	max. 10% in volume
Verbruik per enkele laag	≈ 0,1 – 0,15 l/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- ontvlambaar product
- uit de buurt van vlammen en vonken bewaren
- controleer of de ondergrond niet bevroren is
- geen additieven of bindmiddelen toevoegen
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot juli 2023 (ref. GBR Data Report – 07.23) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.