

Keradecor Eco Sintolite

Agent preparator de fond, organic, mineral, eco-compatibil.

Keradecor Eco Sintolite este un suport pe bază de solvent adecvat pentru suprafețele din lemn și fier, cu grad ridicat de umplere. Nivelează suprafețele înainte de aplicarea ulterioară a mortarului. Interioare, exterioare.



Rating 2

1. Ușor de aplicat și de șlefuit
2. Aplicare simplă cu pensula și trafaletul
3. Randament ridicat

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Produs pentru pregătire pentru:

- lucrări din lemn de esență moale și tare, maturat
- lucrări din lemn compensat artificial, bine uscat și maturat
- fier sau metal pregătit corespunzător, ca strat intermediar

Interioare și exterioare.

A nu se folosi pe suprafețe umede.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Pe lemn sau metal, șlefuiți cu hârtie abrazivă și curățați cu atenție înainte de a aplica unul sau mai multe straturi de Keradecor Eco Sintolite. Pentru tratarea suporturilor diferite de cele menționate și pentru clarificări privind tipurile de intervenție de efectuat, se recomandă consultarea Ghidului de decorare și pregătire a suporturilor de la Kerakoll.

→ Preparare

Reamestecați întotdeauna produsul înainte de folosire.

→ Aplicare

Keradecor Eco Sintolite trebuie aplicat cu atenție pe toată suprafața, cu pensula sau trafaletul, după diluarea cu diluant Keradecor Eco Solmix, în funcție de aplicare. Pentru aplicarea cu pensula sau trafaletul, diluați Keradecor Eco Sintolite în raport de 5% cu Keradecor Eco Solmix.

După 24 de ore de la aplicarea Keradecor Eco Sintolite, șlefuiți cu hârtii abrazive suprafața tratată și curățați cu atenție. Realizați unul sau mai multe straturi finale cu emailul din gama Kerakoll.

Condițiile ambientale necesare pentru a putea realiza decorația necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a mediului sub 80%.

→ Curățenia

Curățarea uneltelor de reziduurile de Keradecor Eco Sintolite se face cu Keradecor Eco Solmix, înainte de întărirea produsului.

Indicații suplimentare

→ Keradecor Eco Sintolite este inflamabil.

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Rubrică din caietul de sarcini

Produs pentru pregătirea suprafețelor externe și interne, prin aplicarea cu pensula, trafaletul sau prin pulverizarea produsului de bază, de acoperire, cu grad ridicat de umplere, adecvat pentru nivelarea suprafețelor din lemn și fier, înainte de aplicarea ulterioară a emailului, pe bază de rășină alchidică în solvent, de tip Keradecor Eco Sintolite de la Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 2.


Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

| | |
|---------------------------------|--|
| Aspect | pastă albă |
| Densitate volumetrică | ≈ 1,7 kg/l |
| Natura chimică | rășină alchidică |
| Ambalaj | cutii 0,5 – 2,5 l |
| Avertismente | a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură |
| Temperaturi limită de aplicare | de la +5 °C la +30 °C |
| Umiditatea suportului | ≤ 6% |
| Diluare cu Keradecor Eco Solmix | max 10% în volum |
| Consum pentru un strat | ≈ 0,1 – 0,15 l/m ² |

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- produs inflamabil
- a se păstra la distanță de flăcări și scântei
- verificați ca stratul suport să nu fie înghețat
- nu adăugați lianți sau aditivi
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în iulie 2023 (ref. GBR Data Report - 0723); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.