

Keradur Eco

Tanúsított, vizes alapú öko-kompatibilis, mélyalapozó felületerősítő szer nedvszívó aljzatokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású termék. Környezetbarát és óvja a felhasználók egészségét.

A Keradur Eco helyreállítja a kevésbé konzisztens cement vagy ásványi alapú aljzatok mechanikai ellenállásának folytonosságát kerámia, greslapok, terméskő, parketta, szőnyegpadló és rugalmas padlóburkolatok lerakása előtt.



GREENBUILDING RATING®

rating 5

Low Emission
IAQ VOC Quality

Water Based

SLV REDUCED
Solvent ≤ 15 g/l

Low Ecological Impact

Health Care

Nagyon alacsony VOC kibocsátás

Víz bázisú kialakítás

Oldószermentes

Nincs környezetvédelmi kockázati osztály

Nem mérgező és nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Felhasználásra kész termék
- Bel- és kültérben
- Magas kémiai stabilitás
- Gyors beszívódó képességű
- Alkalmos padlófűtéshez

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható
Nedvszívó aljzatok alapozása a simítóanyagok felvitele vagy a burkolatok lerakása előtt.

Az alapozó után felvihető termékek:

- ásványi ragasztók
- egy- és kétkomponensű szerves ásványi ragasztók
- ásványi simítók, aljzatkiegénylítők és önterülő kiegénylítők
- diszperziós és reagens cementalapú ragasztók
- cement- és gipszalapú simítók, kiegénylítők és vakolatok

Aljzatok:

- nedvszívó cementalapú esztrichek
- cementvakolatok és cementes méshabarc

Padlóra és falra, kereskedelmi, ipari felhasználáshoz és köztéri műtárgyakhoz

Ne használjuk
Nem nedvszívó, gipsz- vagy anhidrit alapú hordozórétegekre, nedves és átnedvesedésre hajlamos hordozórétegekre; állandóan vizes helyiségekben; vízszigetelő kezelésre; a hordozóréteg mechanikai ellenállásának növelésére.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése
A hordozórétegnek nedvszívónak, száraznak, portól, olajtól és zsíroktól mentesnek, alulról nem átnedvesedőnek, nem megfelelően stabil és omladozó részekről mentesnek, méretstabilnak, nem deformálódónak és repedésmentesnek kell lennie. A festék- és lakkmaradványokat teljesen el kell távolítani. Az esetleg tömör felületi réteget meg kell érdesíteni, hogy az alapozó mélyen beszívódhasson.

Előkészítés
A Keradur Eco használatra kész mindenfajta falon és padlón való alkalmazáshoz, valamint minden nedvszívó hordozórétegen. Felnyitás előtt a tartályt jól rázzuk fel, hogy a folyadék újra homogénné válhasson.

Felvitel
A Keradur Eco terméket a kezelendő rétegen egyenletesen osszuk el festőkefével, hengerrel vagy locsolókannával, és ügyeljünk arra, hogy a hordozóréteg teljes egészében magába szívja. A kezelés során ne hagyjuk, hogy a Keradur Eco a felületen pangó folyadékot képezzen, és így fényes hártát alkosson. Mindig ellenőrizzük, hogy megkötött-e a kezelt felület. A nagy nedvszívó-képességű aljzatokra több réteget kell felhordani, ezt az előző réteg teljes megszáradása után kell elvégezni. Ilyen esetekben az anyagigény jelentősen megnövekedhet.

Tisztítás
A szerszámokat a Keradur Eco maradványoktól vízzel tisztítsuk meg a termék teljes száradása előtt.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A Keradur Eco alkalmazása után ügyeljünk arra, hogy a lerakáskor a hordozóréteg nedvessége megfeleljen a választott burkolat típusának. Amennyiben utána parkettát vagy egyéb, fokozott mozgásnak kitett burkolatot fektetünk le, egy vagy több szakítószilárdsági próbával ellenőrizzük, hogy az aljzat megkötött-e, és karbidos nedvességmérővel ellenőrizzük a mélységi maradék nedvességtartalmat.

ÖSSZEZÉS

A kevéssé konzisztens, omladozó és poros hordozórétegek tanúsított alapozása a kerámia burkolólapok, greslapok, márvány és terméskő, parketta, szőnyegpadló és rugalmas padlóburkolatok lerakása előtt vizes alapú öko-kompatibilis mélyalapozóval történik: GreenBuilding Rating® 5, típusa Keradur Eco, a Kerakoll Spa terméké. A kezelendő felületre festőkefével vagy locsolókannával vigyük fel az aljzat nedvességétől függően, az átlagos kiadósság \approx _____ kg/m².

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	átlátszó folyadék
Fajsúly	$\approx 1,16$ kg/dm ³
Tárolás	≈ 12 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	5 és 25 kg-os kanna
Viszkózitás	≈ 24 mPa · s, forgórész 1 RPM 100 Brookfield módszer
pH	$\approx 11,95$
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Várakozási idő a következő réteg felhordása előtt	
- kerámia	≥ 24 óra
- parketta és rugalmas padlóburkolatok	2% vagy alacsonyabb relatív páratartalom eléréséig
Anyagszükséglet	$\approx 0,5 - 2$ kg/m ²

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak: hőmérséklet, szellőzés, az aljzat nedvessége.

TELJESÍTMÉNY

BELSŐ LEVEGŐ MINŐSÉGE (IAQ) VOC - ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET KIBOCSÁTÁS

Megfelelőség EC 1 plus GEV-Emicode GEV által tanúsított 1234/11.01.02

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartasuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- ne dolgozzunk +5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten, valamint olyan relatív páratartalom mellett, amely megakadályozza a felesleges víz elpárolgását
- ne alkalmazzuk nedves vagy átnedvesedésre hajlamos hordozórétegeken
- az új réteg felhordása előtt teszteljük az aljzathoz való tapadást
- ellenőrizzük, hogy a termék nem képez-e felületi hártányt
- vízre érzékeny burkolatok lerakása előtt mérjük meg az aljzat maradék nedvességtartalmát
- csak cementalapú aljzatokon használjuk
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzését javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazásához.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com