

Kerakover Activ

Vizes alapú regenerálószer.

Kerakover Activ, biológiai kártevők elleni aktív szert tartalmaz, alkalmas a penészgombával, algával, gombával és zuzmóval szennyezett felületek megőrzésére.



Rating 3

1. Megelőző és lassító hatású baktériumokkal, algákkal, gombákkal és zuzmókkal szemben.
2. Szagtalan
3. Könnyű alkalmazás
4. Bel- és kültérben

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

→ Felhasználható

- természetes-, műkőlap és terrakotta belső és külső falfelületekre
 - értékes kőlap vagy különleges, művészi alkotásokat tartalmazó felületekre
 - szintetikus bevonattal vagy dekorációs burkolattal rendelkező felületekre
 - gipsz felületekre
- Kül- és beltérben.

Ne használjuk átnedvesedés esetén.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

A kezelendő felületeknek szilárdnak és épnek kell lenniük, nehogy az esetleges leválások miatt egyes részek kimaradjanak a kezelésből. Védjük meg minden olyan felületet, amelyet károsodás érhet.

Az említettektől eltérő hordozórétegekre és a végrehajtandó beavatkozás típusára vonatkozó információkért javasoljuk a Kerakoll hordozórétegek díszítéséről és előkészítéséről szóló útmutatójának tanulmányozását.

→ Előkészítés

A Kerakover Activ használatra kész, nem kell hígítani sem oldószerrel, sem vízzel.

→ Felhordás

A javítandó felületekre előzetesen hordjuk fel ecsettel vagy alacsony nyomású permetezővel bőségesen a terméket, és hagyjuk 24 órán át hatni.

Kültérben: nyomás alatt lévő vízzel, lehetőség szerint nagynyomású mosóval mossuk le az érintett felületeket, hogy a jelenlévő lerakódásokat teljesen eltávolítsuk.

Beltérben: vízzel öblítsük le az érintett felületeket, kefékkel és kaparókkal segítsük a tisztító hatást a jelenlévő lerakódásokat teljes eltávolítása érdekében.

Nagy koncentráció vagy megmaradó nyom vagy lerakódásmaradvány esetén ismételjük meg a Kerakover Activ felhordását, majd mossuk le. Értékes felületek, például domborművekkel és egyéb díszítésekkel rendelkező felületek és belső felületek kezelése esetén ecsettel vagy alacsony nyomású permetezővel hordjuk fel a terméket, öblítsük le vízzel, és cirokkefe vagy kaparó segítségével távolítsuk el teljesen a lerakódásokat.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

Lehetőség szerint ne tűző napsütésben vagy nagy szélben hordjuk fel.

A felhordást követően a kültéri felületeket védjük az esőtől 24 óráig.

→ Tisztítás

A szerszámokat a Kerakover Activ maradékaitól vízzel tisztítsuk le közvetlenül a használat után.

Egyéb útmutatások

- A termék irritáló; bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossa le szappannal és vízzel.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

Penészgombák, algák, gombák és zuzmók lerakódásai és telepei által érintett belső és külső felületek javítása a Kerakoll Spa által gyártott, GreenBuilding Rating 3 besorolású, ecsettel, hengerrel vagy alacsony nyomású permetezővel felhordható, alacsony oldószertartalmú, biológiai kártevők ellen ható, használatra kész, vizes alapú Kerakover Activ regenerálszerrel.


A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	élénk sárga folyadék
Térfogattömeg	≈ 1 kg/l
Csomagolás	10-5 l-es kanna / 1 l-es flakon
Tárolás	≈ a gyártástól számított 18 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Hatóidő	≈ 12 h
Két réteg kiadóssága finom szemcséjű vakolat alapon	≈ 0,2 – 0,3 l/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- védjük a felületeket az erős naptól és a széltől
- a felhordástól számított első 24 órában védjük esőtől és erős nedvességtől
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 szeptemberében lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 09.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.