

Kerakover Activ

Saneador de base aquosa.

O Kerakover Activ, que contém aditivos anti-microrganismos activos, é adequado para preservar as superfícies afectadas por depósitos e colónias de bolores, algas, fungos e líquenes.



Rating 3

1. Com acção preventiva e inibidora na presença de bactérias, algas, fungos e líquenes
2. Inodoro
3. Aplicação fácil
4. Interiores, exteriores

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização

- superfícies verticais interiores e exteriores em material pétreo natural, artificial e tijoleira
- superfícies pétreas de elevado aspecto estético ou sobre superfícies particulares, como molduras artísticas
- superfícies já revestidas com acabamentos sintéticos ou revestimentos plásticos
- superfícies em gesso

Interiores e exteriores.

Não utilizar na presença de humidade ascendente.

Indicações de uso

→ Preparação dos suportes

As superfícies a tratar devem estar sólidas e sãs para evitar que eventuais destacamentos deixem zonas sem tratamento. Proteger todas as superfícies que possam ser danificadas.

Para o tratamento de suportes diferentes dos mencionados e para esclarecimentos sobre os tipos de intervenção a efectuar, aconselha-se a consultar um Consultor da Kerakoll.

→ Preparação

O Kerakover Activ está pronto a usar e não deve ser diluído com solvente ou com água.

→ Aplicação

Aplicar previamente, sobre as superfícies a restaurar, uma camada abundante de produto com pincel ou pulverizador de baixa pressão e deixar actuar por 24 horas.

No exterior: lavar as superfícies afectadas com água à pressão, de preferência com jacto de água, para remover completamente os depósitos presentes.

No interior: enxaguar as superfícies afectadas com água, auxiliando a acção detergente com escovas e raspadores, para remover completamente os depósitos presentes.

No caso de presença de concentrações fortes, ou resíduos de manchas ou vestígios de depósitos,

repetir a aplicação de Kerakover Activ, com a sucessiva lavagem.

No caso de restaurações em superfícies de elevado aspecto estético com molduras, ornamentos ou superfícies delicadas, aplicar o produto com pincel ou pulverizador de baixa pressão e enxaguar as superfícies com água com ajuda de escovas ou raspadores até à remoção total dos depósitos.

As condições ambientais necessárias para se poder realizar a decoração são uma temperatura ambiente e do suporte entre +5 °C e +30 °C e uma humidade relativa do ambiente inferior a 80%.

Evitar a aplicação com exposição directa do sol ou em presença de vento forte.

Após a aplicação, as superfícies no exterior devem ser protegidas da chuva por 24 horas.

→ Limpeza

A limpeza das ferramentas, dos resíduos de Kerakover Activ, efectua-se com água imediatamente após o uso.

Outras indicações

→ O produto é irritante; em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

Certificações e marcações



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificação

Saneador de superfícies interiores e exteriores afectadas por depósitos e colónias de bolores, algas, fungos e líquenes, mediante aplicação, com pincel, rolo ou pulverizador de baixa pressão, de solução de base aquosa pronta a usar de anti-microrganismos activos com baixo teor de solventes tipo Kerakover Activ da Kerakoll, GreenBuilding Rating 3.

Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	líquido amarelo pálido
Massa volúmica	≈ 1 kg/l
Embalagem	bidões 5 – 10 l / garrafas 1 l
Conservação	≈ 18 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Tempo de acção	≈ 12 h
Rendimento para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino	≈ 0,2 – 0,3 l/m ²

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

Advertências

- Produto para uso profissional
 - respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
 - trabalhar com temperaturas entre +5 °C e +30 °C
 - verificar que o suporte não está congelado
 - proteger as superfícies da exposição solar directa e do vento
 - proteger da chuva e de humidade forte nas primeiras 24 horas após a aplicação
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
 - para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt



Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.