

Kerakover Activ

Vizes alapú használatra kész fertőtlenítőszer, ideális a GreenBuildingnél. Alacsony oldószer tartalmú, környezetbarát és megőrjí az felhasználók egészségét.

Kerakover Activ aktív biológiai kártevők elleni szer, alkalmas a penészgombával, algával, gombával és mohával szennyezett felületek helyreállításához. Bel- és kültérben.



GREENBUILDING RATING®



A TERMÉK ELŐNYEI

- Hatásos penész, alga és egyéb gombák ellen
- Szagtalan
- Könnyű alkalmazás
- Bel- és kültérben

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

- természetes-, műkölap és terrakotta belső és külső falfelületekre
- értékes kölap vagy különleges, művészi alkotásokat tartalmazó felületekre
- szintetikus bevonattal vagy dekorációs burkolattal rendelkező felületekre
- gipsz felületekre

Kül- és beltérben.

Ne használjuk

Átnedvesedés esetén.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

A kezelendő felületeknek szilárdnak és épnek kell lenniük, nehogy az esetleges leválások miatt egyes részek kimaradjanak a kezelésből. Védjük meg minden olyan felületet, amelyet károsodás érhet.

Előkészítés

A Kerakover Activ használatra kész, nem kell hígítani sem oldószerrel, sem vízzel.

Felvitel

A helyreállítandó felületek előzetesen hordjuk fel ecsettel vagy alacsony nyomású permetezővel bőségesen a terméket, és hagyjuk 24 órán át hatni. Ezután nyomás alatt lévő vízzel, lehetőség szerint nagynyomású mosóval öblítsük le az érintett felületeket; a víz tisztító hatását növeljük meg kefékkel és kaparókkal, hogy a jelenlévő lerakódásokat teljesen eltávolítsuk.

Nagy koncentráció vagy megmaradó nyom vagy lerakódásmaradvány esetén ismételjük meg a Kerakover Activ felhordását, majd mossuk le.

Értékes felületek, például domborművekkel és egyéb díszítésekkel rendelkező felületek és belső felületek helyreállítása esetén ecsettel vagy alacsony nyomású permetezővel hordjuk fel a terméket, öblítsük le vízzel és cirokkefe vagy kaparó segítségével távolítsuk el teljesen a lerakódásokat.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

Lehetőség szerint ne tűző napsütésben vagy nagy szélben hordjuk fel.

A felhordást követően a kültéri felületeket védjük az esőtől 24 óráig.

Tisztítás

A szárazanyagokat a Kerakover Activ maradványaitól vízzel tisztítsuk le közvetlenül a használat után.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A termék irritáló; bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossa le szappannal és vízzel.

ÖSSZEĞZÉS

Penészgombák, algák, gombák és zuzmók lerakódásai és telepei által érintett belső és külső felületek helyreállítása a Kerakoll Spa által gyártott, GreenBuilding Rating® 4 besorolású, ecsettel, hengerrel vagy alacsony nyomású permetezővel felhordható, alacsony oldószertartalmú, biológiai kártevők ellen ható, vizes alapú, használatra kész Kerakover Activ fertőtlenítőszerrel.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	élénk sárga folyadék
Térfogattömeg	≈ 1 kg/ℓ
Csomagolás	10-5 ℓ-es kanna / 1 ℓ-es flakon
Tárolás	≈ 18 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Hatóidő	≈ 12 óra
Két réteg kiadóssága finom szemcséjű vakolat alapon	≈ 0,2 – 0,3 ℓ/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- védjük a felületeket az erős naptól és a szélről
- a felhordástól számított első 24 órában védjük esőtől és erős nedvességtől
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2020 júniusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adattap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzését javasoljuk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com