

# Kerakover Eco Activ

**Eco-vriendelijk beschermmiddel op waterbasis, kant en klaar, ideaal voor GreenBuilding. Met laag oplosmiddelgehalte, milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de gebruikers.**

Kerakover Eco Activ, op basis van actieve biologische aantastingswerende middelen, is geschikt voor het saneren van oppervlakken met afzettingen en schimmels, algen en korstmossen. Binnen en buiten.



## GREENBUILDING RATING®

|  |  |   |  |                                |                 |
|--|--|---|--|--------------------------------|-----------------|
|  | <br>Low Emission<br>Indoor Air Quality | <br>Water Based                         | <br>SLV REDUCED<br>Solvent ≤ 80 g/kg         | <br>Low Ecological Impact      | <br>Health Care |
|  | ✓                                      | ✓                                       | ✓  | ✓                              | ✓               |
|  | Formule op waterbasis                  | Gereduceerd oplosmiddelgehalte 5,2 g/kg | Zonder waarschuwingsetiketten voor de natuur | Niet giftig en niet gevaarlijk |                 |

HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

## PRODUCTVOORDELEN

- Doeltreffend tegen schimmels, algen en korstmossen
- Reukloos
- Makkelijk aan te brengen
- Binnen en buiten

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

### Gebruiksdoeleinden

- muren binnen en buiten, van natuurlijke, kunstmatige of gebakken steenmaterialen
- waardevolle steenoppervlakken of op speciale oppervlakken, zoals gemodelleerde kunstwerken
- al bedekte oppervlakken met synthetische afwerkingen of kunststof bedekkingen
- oppervlakken van gips

Binnen en buiten.

### Niet gebruiken

In geval van optrekkend vocht.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Vorbereiding van de ondergrond

De te behandelen oppervlakken moet stevig en compact zijn, om te vermijden dat zones aanwezig blijven die niet zijn behandeld als gevolg van de aanwezigheid van kloven. Bescherm alle oppervlakken die zouden kunnen beschadigd worden.

### Vorbereiding

Kerakover Eco Activ is klaar voor gebruik, en moet niet verdund worden met oplosmiddel of water.

### Aanbrengen

Breng op het te behandelen oppervlak eerst een grote hoeveelheid product aan met behulp van een kwast of een lagedrukspuit, en laat 24 uur inwerken. Spoel daarna de relatieve oppervlakken met water onder druk, beter nog met een hogedrukreiniger; gebruik tijdens de reiniging een borstel of een schraper om alle afzettingen te verwijderen.

In geval van grote concentraties, of kringen of sporen van afzettingen moet opnieuw Kerakover Eco Activ aangebracht worden, waarna het oppervlak gewassen moet worden.

Indien het droogmiddel wordt aangebracht op waardevolle gemodelleerde voorwerpen, ornamenten of delicate oppervlakken moet een kwast of lagedrukspuit gebruikt worden, en moeten de oppervlakken gespoeld worden onder stromend water, en moet een gierst borstel of een schraper gebruikt worden tot alle afzettingen worden verwijderd.

De nodige omgevingsomstandigheden om het decoreren uit te kunnen voeren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C, en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

Niet aanbrengen bij directe zonnestralen en sterke wind.

Na het aanbrengen moeten de oppervlakken buiten gedurende 24 uur beschermd worden tegen regen.

### Reinigen

De resten Kerakover Eco Activ moeten, onmiddellijk na gebruik, met behulp van water van de gereedschappen verwijderd worden.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## OVERIGE AANWIJZINGEN

Het product is irriterend; in geval van contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep.

## BESTEKTEKST

Saneringsmiddel voor oppervlakken binnen en buiten, onderhevig aan afzettingen en schimmels, algen en kortsmossen, klaar voor gebruik, oplossing op waterbasis van actieve biologische aantastingswerende stoffen met laag oplosmiddelgehalte, aan te brengen met behulp van een kwast, een roller of een lagedruksproeier, type Kerakover Eco Activ van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® Eco 4.

## TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

|  |   |
|--|---|
| Aspekt   | strogele vloeistof  |
| Volumemassa  | ≈ 1 kg/ℓ  |
| Verpakking   | jerrycans 5-10 ℓ / Flessen 1 ℓ                                      |
| Houdbaarheid   | ≈ 18 maanden in de originele verpakking                             |
| Waarschuwingen   | Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen |
| Gebruiken bij temperaturen                                   | van +5 °C tot +30 °C  |
| Inwerkingstijd   | ≈ 12 uur  |
| Verbruik voor 2 lagen op afgewerkte civiele fijne ondergrond | ≈ 0,2-0,3 ℓ/m <sup>2</sup>  |

*Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.*

## WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- controleer of de ondergrond niet bevroren is
- bescherm de oppervlakken tegen direct zonlicht en wind
- bescherm tegen regen en grote vochtigheid, gedurende 24 uur na het aanbrengen
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot September 2016 (ref. GBR Data Report - 10.16); en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA, de eventuele veranderingen vindt u op de site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. De technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)