

# L34 Evolution

Certificirano organsko mineralno ljepilo za polaganje parketa uz visoku otpornost.

L34 Evolution razvija savršenu ravnotežu između sile adhezije i elastičnosti koja jamči visoke razine sigurnosti pri polaganju parketa svih formata i vrste drva na bilo koju vrstu podloge.



## Rating 2

1. Bez mirisa, idealno kod adaptacija
2. Od 1980. vodeće ljepilo u sigurnosti u svijetu
3. Idealan za polaganje svih vrsta parketa na sve vrste podloge
4. Savršena ravnoteža između sile i elastičnosti
5. Anti-Shock System tehnologija koja jamči silu i zaljepljenost u stvarnim uvjetima korištenja
6. Brzi razvoj svojstava i pri niskim temperaturama
7. Prikladno za podloge s podnim grijanjem

- ✓ Regional Mineral  $\geq 30\%$
- ✗ VOC Low Emission
- ✗ Solvent  $\leq 5 \text{ g/kg}$
- ✗ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Područja primjene

### → Upute za uporabu

Polaganje visoke otpornosti drvenih tradicionalnih i predgotovljenih podova svih formata i vrste drva na sve vrste podloga.

### Podovi:

- mozaik parket, industrijski parket i prema EN 13488 i EN 14761
- elementi od masivnog drva bez utora, lamparket, drvene pločice i prema EN 13227
- elementi od masivnog drva s utorima M/Ž i prema EN 13226 i EN 13228
- višeslojni elementi s utorima, predgotovljeni i predbrušeni prema EN 13489
- podovi od bambusa
- drveni podovi prema EN 14342

### Podloge:

- cementni estrisi
- Anhidritni estrisi
- estrisi realizirani sa Keracem Eco ili Keracem Eco Prontoplus
- drveni paneli
- Vanjski podovi od mramora, keramike, gresa i slično
- estrisi od bojanog asfalta

Podovi i zidovi, unutrašnji i vanjski za civilnu, komercijalnu. Prikladno za podlove s podnim grijanjem.

Ne koristiti na vanjskim površinama na podlogama podložnim kapilarnoj vlagi; na grijanim podlogama ne adekvatno pripremljenim; na anhidridnim ne adekvatno pripremljenim i općenito na ne upijajućim podlogama ne adekvatno pripremljenim.

## Upute za uporabu

→ Podlove moraju biti kompaktne, solidne, ravne, ne previše grube. Moraju isto tako biti dimenzionalno stabilne, nedeformirane, suhe, bez kapilarne vlage; bez pukotina, čiste i bez prisutnosti sredstava za odvajanje i prašine. Cementni estrisi ili postojeći podovi od mramora, granita, keramike i slični, moraju imati zaostalu vlagu maksimalno 2% ili 1,7% u slučaju da u sebi imaju sustav za grijanje. Anhidritni estrisi moraju imati zaostalu vlagu maksimalno 0,5 % ili 0,2 % u slučaju da u sebi imaju sustav za grijanje. Cementni estrisi sa visokom zaostalom vlagom (maks 5%) ili koji imaju prašnjavu površinu, ili komadiće koji se mrve ili odvajaju moraju biti tretirani sa EP21.

Podlove koje se sastoje od postojećih podova od mramora, granita, keramike i slični moraju biti temeljito očišćene i tretirane sa Keragrip Eco Pulep; u slučaju visoke zaostale vlage (maks 5%) moraju biti tretirane sa 3CW. Anhidridni estrisi moraju biti izbrušeni i očišćeni usisavačem i tretirani sa EP21. Upijajuće podlove koje imaju ugrađeni sustav grijanja moraju biti tretirane sa EP21. Općenito anhidridne podlove koje imaju ugrađeni sustav grijanja ne mogu se hidroizolirati i/ili nivellirani sa cementnim samonivelirajućim masama niti onim na bazi gipsa. Neravne podlove ili one pre grube moraju se ispraviti i/ili izravnati sa adekvatnim prozvodima poput Keralevel Eco Ultra, Planogel

Rheo, Flowtech Plus ili sintetičkim mortovima realiziranih sa EP21 izmiješan sa Quarzo 5.12. Prije korištenja gore navedenih proizvoda pažljivo pročitati njihove tehničke liste.

### → Priprema

L34 Evolution priprema se miješajući elipsastom miješalicom od dolje prema gore i niskih okretaja ( $\approx 400 / \text{min.}$ ) Komponenta A sa Komponentom B poštujući pripremljeni omjer pakiranja 9:1. Ubaciti komponentu B u kanticu koja sadrži komponentu A vodeći računa da se ostvari homogeno miješanje dviju komponenti dok ne dobijemo smjesu koja je jednolične gustoće i boje.

### → Primjena

Primijeniti ujednačeno L34 Evolution na podlogu nazubljenom lopaticom n.4 i polagati elemente parketa na sloj svježeg ljepila pritiskom kako bi osigurali kompletan i ujednačen kontakt s ljepilom, izbjegavajući pritom da se diže na rubovima elemenata. Ostaviti jedan dilatacijski prostor između drvenog poda i zidova (ili drugih okomitih elemenata) od  $\approx 7-10 \text{ mm.}$

### → Čišćenje

Čišćenje površina od ostataka još svježeg L34 Evolution vrši se alkoholom. Čišćenje alata vrši se Diluente 01 ili alkoholom. Kada se stvrde ljepilo se može odstraniti samo mehanički.

## Ostale odredbe

- Ostaviti parket da se aklimatizira uvijetima prostora u kojem se polaze.
- Vlažnost pojedinih elemenata parketa koji se polaze mora biti između 5-9% za predgotovljeni parket, između 7 – 11% za tradicionalni parket.
- Prije polaganja izmjeriti vlažnost podloge sa higrometrom na karbid.

- Prije polaganja izmjeriti temperaturu prostora i podloge koje moraju biti više od minimalne vrijednosti temperature naznačene u tehničkim podacima.
- Povrh gore navedenih podataka slijediti određene upute proizvođača parketa.

## Certifikati i oznake



\* Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Stavka troškovnika

Polaganje, visoke otpornosti podova od masivnog drva i višeslojnog realizirati će se mineralnim organskim dvokomponentnim ljepilom Tehnologije Anti Shock System, GreenBuilding Rating 2, poput L34 Evolution tvrtke Kerakoll Spa. Podloga polaganja mora biti trajno suha, kompaktna, bez komada koji se odvajaju, čista i odstajala, da je već odradila povlačenje prilikom sazrijevanja. Za polaganje će se koristiti nazubljena lopatica \_\_\_\_ prosječna potrošnja ≈ \_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup>.

### Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	pasta boje hrast/orah	
Pakiranje	monopack 9+1 kg	
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju	
Napomene	zaštiti od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline	
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +35 °C	
Viskoznost smjese	≈ 39000 mPa · s, rotor 7 RPM 50	Brookfieldova metoda
Trajanje smjese (pot life)	≈ 90 min	
Vrijeme trajanja smjese	≈ 90 min	
Prohodnost	≈ 8 h	
Potpuno korištenje predgotovljenog parketa	≈ 24 h	
Vrijeme čekanja za glađenje	≈ 2 dana i svakako nakon potpune stabilizacije parketa	
Potrošnja	≈ 800 – 1500 g/m <sup>2</sup>	

# Napomene

→ Proizvod za profesionalnu upotrebu  
→ pridržavati se eventualnih nacionalnih normi  
→ koristiti preporučenu nazubljenu lopaticu  
→ temperatura, vlažnost prostora, ventilacija,  
upijanje podlage i materijala koji se polaže,  
mogu varirati vremena obradivosti i vezivanja  
ljepljiva

→ u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu  
proizvoda  
→ sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll  
Worldwide Global Service +39 0536.811.516 –  
globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u travanj 2023 (ref. GBR Data Report - 05.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.