

LegnoNat Base

Jednokomponentni temelj na bazi vode s prirodnim efektom. Talijanski dizajn za blagostanje stanovanja.

Za primjenu kod pripreme podloge u ciklusu LegnoNat WR00.



Rating 4

- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✗ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

1. Lagana primjena i brzo brušenje
2. Efekt prirodnog, tek brušenog drva
3. Sukladno Normi 2004/42/CE

Područja primjene:

- Priprema podloge za prirodni efekt (boja WR00) za sljedeće:
 - Legno Large, Legno Medium, Legno Small
 - drveni hrastovi podovi tradicionalni, završna obrada četkanjem
 - drveni hrastovi podovi prethodno izbrušeni, završna obrada četkanjem
 - drveni hrastovi podovi koji se obnavljaju, završna obrada četkanjem

- Specifično za ponovno nanošenje Microresina® Xtreme.

Ne koristiti

Na otvorenom, općenito na drvenim podovima koji nisu izričito navedeni; na drvenim podovima koji su izloženi produljenom ili trajnom doticaju s vodom.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

- Legno Large, Legno Medium, Legno Small: pažljivo očistite pod kako bi se dobila površina bez prisutnosti prašine, masti, ulja, voskova, silikona, ostataka ljepila i bilo kakvih mrlja. Izbrusite SoftPadom, pažljivo usisajte svu brusnu prašinu i nastavite s primjenom LegnoNat Base.
- Drveni hrastovi podovi, tradicionalni, prethodno brušeni i koji se obnavljaju: izbrusite parket kako bi se dobila glatka i čista površina, bez prisutnosti prašine, masti, ulja, voskova, silikona, ostataka ljepila i bilo kakvih mrlja. Po potrebi nanesite Aqua-Pur Flex za fugiranje pukotina i nepravilnosti. Nakon ≈ 30 minuta očekujte korištenjem isključivo namjenskog alata. Izbrusite SoftPadom, pažljivo usisajte svu brusnu prašinu i nastavite s primjenom LegnoNat Base.

→ Priprema

Proizvod spremjan za upotrebu. Protresti prije upotrebe. Ulijte proizvod u čistu posudu prikladnih dimenzija. Tijekom nanošenja promiješajte proizvod u posudi.

→ Primjena

Ravnomjerno nanesite LegnoNat Base valjkom Roller Plus pridržavajući se navedene okvirne potrošnje.

Nakon ≈ 4 sata izbrusite SoftPadom, pažljivo usisajte svu brusnu prašinu i nastavite s primjenom Microresina® Xtreme, pridržavajući se uputa iz tehničkog lista.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka LegnoNat Base vrši se vodom prije stvrđnjavanja proizvoda.

Certifikati i oznake



* Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Ostale odredbe

- Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.
- Koristiti čiste posude i alat.
- Svaki otvoreni kanistar mora biti iskorišten u što skorijem roku.
- Za postizanje homogenog estetskog izgleda nanosite slojeve ujednačene debljine i pridržavajte se preporučenih količina.

- Fotografije predstavljene u katalogu i na web mjestu kao i boje na uzorcima samo su indikativne naravi.

- Pri svim radovima jedne cjeline koristite materijale iz iste proizvodne serije.

- Materijali iz različitih proizvodnih serija mogu iskazivati razlike u tonalitetu boje.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	bijela tekućina
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Opaske	zaštiti od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Pakiranje	kanistar 2,2 l
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +30 °C
Bez prašine	≈ 30 min
Vrijeme čekanja za ponovno nanošenje LegnoNat Finish	≈ 4 h uz prethodno brušenje
Potrošnja:	
- Legno Large, Legno Medium, Legno Small	≈ 100 ml/m ²
- drveni hrastovi podovi tradicionalni ili brušeni	≈ 100 – 150 ml/m ²

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu: temperatura, ventilacija, upojnost podloge i materijala koji se postavlja.

Opaske

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- zaštiti od direktnog sunca i strujanja zraka u prva 3 sata
- nemojte koristiti proizvode iz različitih serija u istom prostoru ili u susjednim prostorima

- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu siječnja 2021. (ref. GBR Data Report - 02.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obavezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.