

LegnoNat Base

Enokomponentni temeljni premaz na vodni osnovi z naravnim videzom. Italijanski dizajn za bivalno ugodje.

Uporablja se za pripravo podlage v ciklu LegnoNat WR00.



Rating 4

- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent \leq 80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

1. Preprost nanos in hitro brušenje
2. Videz pravkar skobljanega naravnega lesa
3. V skladu z Uredbo ES št. 42/2004

Področja uporabe

- Priprava podlage z naravnim videzom (barva WR00) za:
 - Legno Large, Legno Medium, Legno Small
 - tradicionalni hrastov pod, krtačen
 - brušen hrastov pod, krtačen
 - hrastov pod za obnovo, krtačen
- Posebno primeren za premazovanje z Microresina® Xtreme. Neprimerna uporaba Na prostem, na splošno na lesenih tleh, razen tistih, ki so izrecno omenjena; na lesenih tleh, ki so izpostavljena daljšemu ali stalnemu stiku z vodo.

Navodila za uporabo

- Priprava podlag
 - Legno Large, Legno Medium, Legno Small: skrbno očistite tla, da dobite površino brez prahu, maščob, olj, voskov, silikonov, ostankov lepila in kakršnih koli madežev. Obrusite z izdelkom SoftPad, skrbno posesajte ves brusni prah in premažite s premazom LegnoNat Base.
 - Tradicionalni ali brušeni hrastov pod ali pa tak, ki potrebuje obnovo: zbrusite parket, da dobite gladko, čisto površino, brez prahu, maščob, olj, voskov, silikonov, ostankov lepila in kakršnih koli madežev. Po potrebi nanesite Aqua-Pur Flex za kitanje razpok in nepravilnosti. Po ≈ 30 minutah začnite s krtačenjem ob uporabi izključno za to namenjene opreme. Obrusite z izdelkom SoftPad, skrbno posesajte ves brusni prah in premažite s premazom LegnoNat Base.
- Priprava Izdelek je pripravljen za uporabo. Pred uporabo pretresite. Premaz vlijte v primerno veliko in čisto posodo. Izdelek v posodi med nanašanjem večkrat pomešajte.
- Nanos. Enakomerno nanesite LegnoNat Base z Roller Plus, pri čemer upoštevajte navedeno izdatnost. Po ≈ 4 urah obrusite z SoftPadom in previdno posesajte ves brusni prah ter premažite s premazom Microresina® Extreme po navodilih na tehničnem listu.
- Čiščenje Ostanke temeljnega premaza LegnoNat Base in orodje čistimo z vodo, preden se izdelek strdi.

Certificiranje in označevanje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Druga pojasnila

- Pred uporabo pustite, da se izdelek aklimatizira s sobno temperaturo.
- Uporabljajte čiste posode in orodje.
- Vsako odprto pakiranje je treba porabiti v najkrajšem možnem času.
- Za homogen estetski učinek nanesite enakomerne debeline in upoštevajte priporočene količine.
- Fotografije v katalogu in na spletnem mestu ter barve, prikazane v vzorcih, so zgolj okvirne.
- Za vsak projekt uporabite materiale iz ene same proizvodne serije.
- Materiali iz različnih serij imajo lahko različne barvne odtenke.

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti

Videz	bela tekočina
Shranjevanje	≈ 12 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni in neodprti embalaži
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Pakiranje	ročka 2,2 l
Mejna temperatura nanosa	od +5 °C do +30 °C
Prašno suh	≈ 30 min
Čakalni čas za premazovanje z LegnoNat Finish	≈ 4 ure po brušenju
Izdatnost	
- Legno Large, Legno Medium, Legno Small	≈ 100 ml/m ²
- tradicionalni ali predhodno brušeni hrastov leseni pod	≈ 100–150 ml/m ²

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču (temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage in položena materiala) se lahko spreminjajo.

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- V prvih 3 urah zaščitite pred sončno pripeko in prepihom.
- Ne uporabljajte različnih serij izdelkov v istih ali sosednjih prostorih.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating® 2012. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene januarja 2021 (ref. poročilo GBR - 02.21); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.