

Net 90

Wapeningsnet van alkalibestendig glasvezel voor de versterking van minerale en synthetische egalisaties.

Net 90 is specifiek voor wapening in egalisaties gerealiseerd met Floorzero en Wallzero.



1. Voor binnen en buiten
2. Grote elastische en mechanische weerstand
3. Gemakkelijk en snel te leggen
4. Zonder geheugeneffect

Toepassingsgebieden

→ Beoogd gebruik:

Wapening van minerale en synthetische egaliseermiddelen.

Compatibele producten:

- Keralevel Eco LR
- Keralevel Eco
- Keralevel Eco Ultra
- Floorzero
- Wallzero
- Wallcrete

Vloeren en wanden, binnen en buiten, voor civiel, commercieel, industrieel gebruik. Geschikt voor ondergronden met vloerverwarming.

Niet gebruiken voor het wapenen van egalisaties, buiten, op de wand, op uitgestrekte en doorlopende oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing

→ Aanbrengen op de wand

Breng het egaliseermiddel aan met behulp van een gladde lijmkam, met een dikte van ongeveer 1-2 mm, en druk goed aan zodat de maximale hechting op de ondergrond wordt verkregen. Leg Net 90 met een overlapping van ongeveer 10 cm, en zorg ervoor dat het net wordt opgenomen in de laag egaliseermiddel. Maak glad met behulp van een lijmkam zodat een vlak en gelijkmatig oppervlak wordt verkregen.

→ Aanbrengen op de vloer

Leg Net 90 op de geschikt voorbereide ondergrond, en voorzie een overlapping van ongeveer 10 cm. Breng het egaliseermiddel aan met behulp van een gladde lijmkam om de maximale hechting op de ondergrond te verkrijgen, en zorg ervoor dat het net helemaal wordt opgenomen in de laag egaliseermiddel. Maak glad met behulp van een lijmkam zodat een vlak en gelijkmatig oppervlak wordt verkregen. Indien voorzien, bestrooien met Quarzo 1.3 of Quarzo 5.12 aanbrengen tot complete bedekking van het oppervlak.

→ Aanbrengen op de vloer met Floorzero

Leg Net 90 op de geschikt voorbereide ondergrond en plaats het net zonder overlapping. Breng het Floorzero aan met behulp van een gladde lijmkam en zorg ervoor dat het net helemaal wordt opgenomen in de laag egaliseermiddel. Maak glad met behulp van een lijmkam zodat een vlak en gelijkmatig oppervlak wordt verkregen. Bestrooien met kwartszand Quarzo 1.3 terwijl het product nog vers is, tot verzadiging.

→ Aanbrengen op wanden met Wallzero en Wallcrete

De banen van het wapeningsnet van glasvezel Net 90 van tevoren klaarmaken, controleren of de stroken elkaar minimaal 10 cm overlappen. Het product (Wallzero of Wallcrete) met een plakspaan egaliseren of lijmkam. Stroken van ≈ 1 m breed overlaten; het net op het nog verse product leggen en daarna strijken met een spaan. Maak glad met behulp van een lijmkam zodat een vlak en gelijkmatig oppervlak wordt verkregen.

Bestektekst

Levering en leggen van wapeningsnet van alkalibestendig glasvezel met gewicht van $\approx 90 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ type Net 90 van Kerakoll Spa. Plaats het net met een overlapping van 10 cm, en zorg ervoor dat het net wordt opgenomen in het egaliseermiddel. Maak glad met behulp van een lijmkam zodat een glad en gelijkmatig oppervlak wordt verkregen.

Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	glasvezel	
Kleur	Wit	
Breedte rol	≈ 1 m	
Lengte rol	50 m	
Breedte maas	≈ 4x5 mm	
Gewicht net	≈ 90 g/m ² ± 5%	ISO 3374


Prestaties**HIGH-TECH**Uiteindelijke prestaties
wapeningsnet:

- breuk bij langse rek	gemiddelde waarde 1450 N/5 cm ± 1%	ISO 4606
- breuk bij overdwarse rek	gemiddelde waarde 1550 N/5 cm ± 1%	ISO 4606

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- het product is een artikel volgens de definities van de Verordening (CE) nr. 1907/2006 en heeft daarom geen veiligheidsinformatieblad

- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2012. Deze informatie is bijgewerkt tot juni 2023 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.