

Outdoor Paint

Vanjska dekorativna boja na vodenoj osnovi s prirodnom završnom obradom visoke kromatske otpornosti, za maksimalnu zaštitu zgrade od atmosferskih utjecaja. Talijanski dizajn za blagostanje stanovanja.

Outdoor Paint ističe grubu teksturu žbuke i omogućuje vanjskim zidovima ugodan efekt nesavršenosti i elegantne lomove svjetlosti. Dostupno u 10 boja linije Warm Collection.



Rating 2*

- ✗ Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✗ VOC Low Emission
- ✗ Solvent $\leq 5 \text{ g/kg}$
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

* Rating izračunat na temelju prosjeka dobivenog formulacijom boja

1. Odlična svojstva pokrivanja
2. Vrlo prozračna
3. Otpornost na vremenske uvjete
4. Namijenjeno posebno teškim uvjetima okoliša
5. Posebno se preporučuje za odvlažujuće i tradicionalne žbuke, mase za glađenje i beton

Područja primjene

- prozračne, zaštitne i vodonepropusne dekoracije.
- Upute za uporabu:
 - odvlažujuće žbuke
 - nove odstajale žbuke
 - stare žbuke koje dobro prianjaju uz podlogu
 - elementi od cementnog konglomerata kompaktne površine
 - površine s nanesenim sintetičkim završnim obradama, bojama ili plastičnim oblogama koje su neoštećene.

Ne koristiti

Za zadržavanje ili kontinuirani kontakt sa vodom. Na zidovima podložnima kapilarnoj vlazi bez prethodnog nanošenja odvlažujućih žbuka.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Površine koje se dekoriraju moraju biti suhe, sasvim zrele i savršeno čiste, uklonjeni svi oštećeni dijelovi, eventualni ostaci starih boja u fazi ljuštenja, prašine ili ostataka sredstva za odvajanje od betona. Ako postoje naslage mahovine, lišaja i algi, prethodno obradite površinu proizvodom Kerakover Activ i nakon 24 sata operite strojem za hidro-čišćenje.

- Na stare i nove prašnjave podlove nanesite sloj proizvoda za pripremu podloga za fiksiranje Universal Wall Primer približno 12 sati prije dekorativnog ciklusa.
- Na nove ili još valjane podlove: nanesite sloj proizvoda Wall Primer; zatim nanesite siloksanski dekorativni ciklus proizvodom Outdoor Paint.
- Na starim i/ili već obojenim podlogama: pažljivo očistite prikladnim mehaničkim i/ili kemijskim sredstvima i uklonite staru oljuštenu boju. Nanesite sloj hidrofobnog proizvoda za pripremu podloga za fiksiranje na bazi vode Universal Wall Primer.

Za porozne površine koje zahtijevaju duboko učvršćivanje, kao što su stare neobojene žbuke ili stare vapnene boje, napravite prethodne provjere kako biste provjerili postignuti stupanj konsolidacije i upijanja. Zatim nanesite siloksanski dekorativni ciklus proizvodom Outdoor Paint.

→ Priprema

Premješati uvijek Outdoor Paint prije nanošenja. Prije zahvata uvjerite se da je skela očišćena od ostataka obrade (prljavština, prašina, ostaci metala i sl.) koji u prisutnosti kiše mogu iscuriti na površine i narušiti estetski rezultat.

→ Primjena

Outdoor Paint se mora pažljivo nanositi na cijelu površinu u dva sloja, kistom, valjkom ili prskanjem, razrijeden vodom u prvom i drugom sloju približno 20 – 30% volumno, ovisno o potrebi i korištenom alatu, na dobro osušene podlove i uz vlažnost koja ne prelazi 6%. Potrebni ambijentalni uvjeti za vršenje dekoracije: temperatura ambijenta i podlove mora biti između +5 °C i +30 °C, a relativna vlažnost niža od 80%.

Vrijeme ponovnog nanošenja nakon prvog sloja mora iznositi najmanje 12 sati.

Izbjegavati primjenu pod izravnim djelovanjem sunca. Nakon nanošenja, vanjske površine treba zaštititi od kiše i vlage dok se film potpuno ne osuši.

U slučaju korištenja istog bojanog proizvoda ali iz različitih proizvodnih procesa ili za dovršavanje radova gdje je bojani proizvod izrađen po narudžbi savjetuje se izmiješati međusobno sve proizvode iz različitih procesa proizvodnje kako bi se izbjegle lagane razlike u tonovima.

U slučaju korištenja naročito sjajnih boja, preporučuje se prethodno nanošenje premaza u boji na podlogu radi postizanja ujednačene pokrivenosti. Kako bi izbjegli razlike u boji kod nastavka radova posebnu pažnju treba обратити kod izrade završnih ukrasnih dekoracija.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka Outdoor Paint vrši se vodom prije stvrđnjavanja proizvoda.

Ostale odredbe

- Boje navedene u kartici samo su okvirne. Stoga preporučamo preliminarno testiranje na licu mjesa kako bi se provjerio točan tonalitet boje.
- Nemojte koristiti proizvode Outdoor Paint za ukrašavanje i hidroizolaciju unutrašnjosti fontana, ukrasnih bazena, gornjih površina vijenaca.
- Površine zahvaćene kapilarnom vlagom moraju se nužno obraditi ciklusom odvlaživanja.
- U uvjetima velike vlažnosti prostora i podloge, nakon nanošenja proizvoda može se pojaviti žućkasto/prozirno curenje boje, blagog sjaja i ljepljivo, prouzročeno surfaktantima topljivima u vodi koji su prisutni u proizvodu. Ova se pojava može ukloniti pranjem zidova ili jednostavno djelovanjem nekoliko kiša.

Ova pojava ne mijenja obilježja filma i stupanj zaštite. Ako je potrebno dodatno nanošenje proizvoda, prvo temeljito oprati zidove i preventivno nanijeti vezivni sloj iz asortimana Kerakover. Ta se pojava ne manifestira u stabilnim klimatskim uvjetima.

- Za dekoraciju vanjskih izolacijskih sustava preporuča se koristiti boje s indeksom loma većim od 20.
- Fotografije predstavljene u katalogu i na web mjestu kao i boje na uzorcima samo su indikativne naravi.
- Pri svim radovima jedne cjeline koristite materijale iz iste proizvodne serije.
- Materijali iz različitih proizvodnih serija mogu iskazivati razlike u tonalitetu boje.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka troškovnika

Zaštita i ukrašavanje unutarnjih i vanjskih površina, nanošenjem četkom, valjkom ili prskanjem dekorativne boje na vodenoj osnovi za vanjske prostore s prirodnom završnom obradom s visokom kromatskom postojanošću, za maksimalnu zaštitu zgrade od atmosferskih utjecaja. Završni izgled tipa Outdoor Paint, izведен pigmentima koji su otporni na svjetlo i siloksanskim vezivima u vodenoj disperziji, razvija vrlo prozračne dekoracije koje štite od zagađenja, plijesni, algi i gljivica. Outdoor Paint tvrtke Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 2. Otporno na pranje >10 000 ciklusa prema UNI 10560, propusno za vodenu paru klase V1 (visoka) prema EN ISO 7783-2, propusnost na vodu u tekućem stanju W3 (niska) prema EN 1062-3.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	bijeli ili obojeni premaz	
Volumenska masa	≈ 1,49 kg/l	
Kemijsko podrijetlo	silikatni polimeri	
Čuvanje	≈ 18 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju; zaštiti od vlage	
Opaske	zaštiti od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline	
Pakiranje	kante 10 l – 4 l	
Viskoznost	≈ 48000 cps, rotor 6 RPM 10	Brookfieldova metoda
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +30 °C	
Vlažnost podloge	≤ 6%	
Vrijeme čekanja između 1. i 2. ruke	≥ 12 h	
Razrjeđuje se vodom	20-30% u volumenu	
Sušenje na dodir	≤ 1 h	
Potrošnja za 2 sloja na gotovoj finoj podlozi	≈ 0,15 – 0,2 l/m ²	

Snimanje podataka pri temperaturi od +20 °C, 65% relativne vlage bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

Performanse**HIGH-Tech**

Otpornost na pranje	> 10000 ciklusa	UNI 10560
Propusnost na vodenu paru	razred V1 (visoka)	EN 7783
Propusnost na tekuću vodu	razred W3 (niski)	EN 1062-3
Poštuje Kuenzleovu teoriju	w < 0,5 kg /m ² ·h ^{0,5} – S _D < 2 m	DIN 18550

Snimanje podataka pri temperaturi od +20 °C, 65% relativne vlage bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

Opaske

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- koristiti na temperaturama između +5 °C i +30 °C
- provjeriti da podloga nije smrznuta
- zaštiti površinu od direktnog sunca i vjetra
- ne dodavati veziva ili aditive
- zaštiti od kiše i jake vlage obojene površine tijekom prvih 48 sata od primjene

- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu travnju 2021. (ref. GBR Data Report - 04.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.