

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 0565

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
**Aquaform Optima profil, Aquaform Optima NZ90, Aquaform Optima NW90,
Aquaform Optima NZ135, Aquaform Optima NW135, Aquaform Optima L**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Profile okapowe na balkony i tarasy
3. Producent:
Kerakoll Polska sp. z o.o., ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
5. Europejski Dokument Oceny:
EAD 220008-00-0402
Europejska Ocena Techniczna:
ETA-22/0190 z 14/03/2022
Jednostka Oceny Technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Nr 1488
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0
Grubość powłoki	≥ 60 μm
Przyczepność	0
Twardość	≥ 80
Odporność na działanie kwaśnej mgły solnej, czas testu: 1000 godzin	Brak spęczenia większego niż 2 (S2) wg normy ISO 4628-2. Dopuszczalna infiltracja (podciekanie) maksymalnie 16 mm ² wokół nacięcia o długości 100 mm, ale żadna pojedyncza infiltracja nie przekracza 4 mm.
Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki (0,2 l SO ₂ - 24 cykle)	Nie dopuszcza się przekroczenia infiltracji (podciekania) powyżej 1 mm po obu stronach nacięcia, zmiany koloru czy spęczenia większego niż 2 (S2) wg normy ISO 4628-2.
uwaga: powłoka poliestrowa posiada znak jakości QUALICOAT odpowiadający ww. właściwościom	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Jacek Szczycinski (upoważniony do reprezentowania)**

Jacek Szczycinski

Rzgów, 22/02/2023