

Primer Antitannino

Vopsea de fond transparentă eco-compatibilă, pentru tratamentul împotriva taninului din pardoseli din lemn înainte de aplicarea produsului Microresina Parquet.

De folosit pentru specii de lemn diferite de Stejar.



Rating 2

1. Aplicare ușoară și șlefuire rapidă
2. Acoperire ridicată și uniformă
3. Conform Directivei CE/42/2004

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent \leq 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Domenii de aplicare

- Tratament de fond izolant împotriva taninului pentru pardoseli din specii de lemn diferită de stejar.
- Specific pentru aplicarea între straturi cu Microresina.

A nu se folosi în exterior, pe pardoseli din lemn supuse contactului prelungit sau permanent cu apa.

Indicații de utilizare

- Pregătirea suporturilor
Șlefuiți parchetul pentru a obține o suprafață netedă, curată fără praf, uleiuri, grăsimi, ceară, silicon, resturi de adeziv, tratamentelor anterioare și pete de orice natură. Pe specii de lemn care permit procedați cu perierea, utilizând doar uneltele prevăzute.
Șlefuiți cu Softpad sau disc cu plasă abrazivă Carbodur Sic 120/150, aspirați cu atenție tot praful rezultat de la șlefuire și continuați cu aplicarea de Primer Antitannino.
- Preparare
Produs gata de utilizare. Agitați înainte de utilizare, introduceți dopul filtrant și turnați în tăvița prevăzută în acest scop. Scoateți dopul filtrant înainte de închiderea canistrei. Așteptați 5 minute înainte de aplicare.

- Aplicare
Aplicați Primer Antitannino cu Roller Plus în mod omogen respectând consumul minim de 100 mm/m². După ≈ 2 – 4 ore șlefuiți cu SoftPad, aspirați cu atenție tot praful rezultat de la șlefuire și aplicați al doilea strat de Primer Antitannino cu Roller Plus în mod omogen respectând consumul de ≈ 100 g/m². După ≈ 2 – 4 ore aplicați al treilea strat de Primer Antitannino pentru a garanta un strat izolant continuu.
După minim 36 de ore șlefuiți cu SoftPad, aspirați cu atenție tot praful rezultat de la șlefuire, apoi continuați cu aplicarea de Microresina.
- Curățenia
Curățirea uneltelor și reziduurilor de Primer Antitannino se face cu apă, înainte de întărire.

Indicații suplimentare

- După ce a fost deschisă, fiecare canistră trebuie să fie terminată în cel mai scurt timp posibil.
- Folosiți recipiente și unelte curate.
- Imaginile fotografice prezente în catalog și pe site, precum și culorile din eşantioane au caracter orientativ.
- Utilizați pentru fiecare proiect materiale provenind dintr-un singur lot de producție.
- Materialele provenind din loturi diferite pot avea tonuri diferite de culoare.
- Aplicați în 3 straturi respectând consumul minim indicat pe strat. Dacă este necesar aplicați un strat ulterior până se ajunge la cantitatea minimă totală de 300 ml/m².

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Rubrică din caietul de sarcini

Pregătirea pardoselii din lemn, înainte de colorare (de executat doar cu Microresina) se va realiza cu vopsea de fond monocomponentă conform Directivei 2004/42/CE, GreenBuilding Rating 2, de tip Primer Antitannino de la Kerakoll Spa, aplicată cu trafaletul în trei straturi de $\approx 100 - 110 \text{ ml/m}^2$ pe strat.


Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	lichid transparent
Ambalaj	2x2,5 l
Păstrare	≈ 18 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Timp de așteptare între straturi	$\approx 2 - 4$ ore
Timp de așteptare pentru supra-aplicare	minim 36 ore
Consum	minim 300 ml/m ²

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65 % U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- protejați de soarele direct și de curenții de aer în primele 3 ore
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în decembrie 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.