

Αρμοκάλυπτρο τελικής σφράγισης

Κατακόρυφο αρμοκάλυπτρο σφράγισης από προβαμμένο αλουμίνιο για την οριοθέτηση των Θερμομονωτικών συστημάτων Klimaexpert σε τοίχους χωρίς αρχιτεκτονικά περιγράμματα.



1. Από προβαμμένο αλουμίνιο
2. Προστατεύει τα κατακόρυφα περιγράμματα των θερμομονωτικών πάνελ από διεισδύσεις και ζημιές
3. Προδιάτρητο για εύκολη στερέωση στο υπόστρωμα

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης

Αρμोकάλυπτρο σφράγισης κατακόρυφης τοποθέτησης για την προστασία συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης χωρίς κάθετα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Τα μεγέθη 180 και 200 mm δεν είναι προβαμμένα.

Δε μη χρησιμοποιείται σε αρμούς διαστολής.

Οδηγίες χρήσης

→ Προετοιμασία

Τα Αρμोकάλυπτρα Τελικής σφράγισης είναι έτοιμα προς χρήση. Αν χρειαστεί να κοπούν χρησιμοποιήστε ψαλίδια λαμαρίνας ή εύκαμπτων υλικών.

→ Εφαρμογή

Το Αρμोकάλυπτρο Τελικής σφράγισης αγκυρώνεται στο υπόστρωμα προτού τοποθετηθεί το θερμομονωτικό πάνελ. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια του

Αρμोकάλυπτρου Τελικής σφράγισης, χρησιμοποιήστε τους Συνδετήρες για την ένωσή τους. Προς αποφυγή διεισδύσεων πραγματοποιήστε φινιρίσμα με κατάλληλη ουδέτερη σιλικόνη. Για την αποφυγή αισθητικών προβλημάτων αλλά και διεισδύσεων, ολοκληρώστε την τοποθέτηση του Αρμोकάλυπτρου Τελικής σφράγισης με τον Νεροσταλάκτη Βάσης Εκκίνησης.

→ Καθαρισμός

Το Αρμोकάλυπτρο Τελικής σφράγισης δεν απαιτεί καθαρισμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

Για την προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης χωρίς κατακόρυφα αρχιτεκτονικά στοιχεία, εφαρμόστε προστατευτική κάλυψη όπως το Αρμोकάλυπτρο Τελικής σφράγισης της Kerakoll Spa. Η χρήση του Αρμोकάλυπτρου τελικής σφράγισης αποτρέπει τις διεισδύσεις και δημιουργία ζημιών στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Φυσιογνωμία	προβαμμένο αλουμίνιο
Πάχος αλουμινίου	0,8 mm
Μήκος ράβδων	2,5 m
Ανοχή μήκους ράβδων	± 5 mm
Πάχη	30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 mm

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- να τηρούνται οι υπάρχοντες αρμοί διαστολής
- να διατηρείται σε στεγνό μέρος, να προστατεύεται από υγρασία, ακτίνες UV και πηγές θερμότητας
- εργαστείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ των +5 °C και των +30 °C
- να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -5 °C και +40 °C
- το προϊόν σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν απαιτεί Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Kerakoll Quality System
ISO 9001
CERTIFIED
112/0825

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Rating στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξέλθει από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.