

# Proman

**Crème-barrière éco-compatible pour la protection respirante des mains contre les agents agressifs les plus courants, idéale dans le GreenBuilding. Monocomposant, exempt de solvants, respecte l'environnement et la santé des applicateurs.**



Proman crée une barrière protectrice respirante pour la peau contre huile, graisse, vernis, résines, colles, goudron, essence, silicone, solvants et produits synthétiques en général. À la fin du traitement, s'élimine facilement avec de l'eau et du savon.

GREENBUILDING RATING®		PLUS PRODUIT			
	Formulation à base d'eau	Sans solvants	Aucun étiquetage de risque environnemental	Non toxique et non dangereux	
	SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testée dermatologiquement</li> <li>• Forme une barrière protectrice mais respirante</li> <li>• Facile à enlever</li> </ul>					

### DOMAINES D'UTILISATION

**Destination d'utilisation**  
Protection des mains contre la saleté et les substances agressives telles que solvants, vernis, colles, résines, adhésifs, goudron, essence, silicone, huiles, graisses, produits synthétiques.

### MODE D'EMPLOI

**Application**  
Avant de commencer le travail, étaler uniformément une quantité suffisante de crème sur les mains, sans négliger les ongles et les zones autour de celles-ci.  
Après quelques minutes, le produit sèche en formant sur la peau une fine barrière invisible qui protège efficacement contre les substances indiquées ci-dessus.  
Il est possible d'obtenir une meilleure protection en superposant le produit une deuxième fois. Pour les travaux de longue durée, renouveler périodiquement l'application.

**Nettoyabilité**  
Après avoir terminé le travail, pour enlever toute saleté des mains et pour éliminer la pellicule de crème-barrière, il suffit de se laver à l'eau tiède et au savon, en frottant vigoureusement.

### AUTRES INDICATIONS

La pellicule de protection de Proman n'est pas collante et ne laisse aucune trace.  
Elle fait pas transpirer les mains.  
C'est un produit testé dermatologiquement.

## DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	pâte de couleur blanche
Emballage	pots 500 ml
Conservation	≈ 24 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
pH	neutre (7)
Températures limites d'application	de +10 °C à +30 °C
Séchage	≈ 5 min.
Consommation	≈ 100 applications avec un pot

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier: température, ventilation, absorption du support.

## AVERTISSEMENTS

- **Produit pour utilisation professionnelle**
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations ont été mises à jour en mars 2020 (ref. GBR Data Report - 04.20). Elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des modifications de la part de KERAKOLL SpA. Assurer d'avoir la version la plus récente disponible sur le site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)