

# Proman

Eco-vriendelijke barrière crème voor de luchtdoorlatende bescherming van de handen tegen de meest voorkomende agressieve stoffen.

Proman creëert een beschermende en luchtdoorlatende barrière voor de huid tegen olie, vet, lak, hars, lijm, teer, benzine, siliconen, oplosmiddelen en synthetische producten in het algemeen. Kan na de werkzaamheden makkelijk verwijderd worden met water en zeep.



1. Dermatologisch getest
2. Vormt een beschermende maar luchtdoorlatende barrière
3. Gemakkelijk te verwijderen

---

## Toepassingsgebieden

→ Beoogd gebruik:  
Bescherming van de handen tegen vuil en agressieve stoffen zoals oplosmiddelen, verf, lak,

lijm, hars, teer, silicone, olie, vet, synthetische producten.

---

## Gebruiksaanwijzing

→ Toepassing  
Voordat met de werkzaamheden begonnen wordt een voldoende hoeveelheid crème op de handen smeren en gelijk verdelen, de nagels en de gedeelten erom heen niet uitsparen.  
Na een paar minuten droogt het product op en vormt een dunne onzichtbare barrière op de huid die de huid goed tegen bovengenoemde stoffen beschermt.  
Door het product dubbel aan te brengen kan een grotere bescherming verkregen worden. Voor langdurige werkzaamheden regelmatig opnieuw aanbrengen.

→ Reiniging  
Om na de werkzaamheden het eventuele vuil dat op de handen achtergebleven is te verwijderen en om de laag barrièrecrème te verwijderen is het voldoende om de handen met lauw water en zeep te wassen en stevig te wrijven.

---

## Overige aanwijzingen

→ De bescherm laag van Proman is niet plakkerig en laat geen afdrukken achter.

→ Voorkomt zweethanden.  
→ dermatologisch getest product.

---

**Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm**

---

Uiterlijk	witte pasta
Verpakking	potten van 500 ml
Houdbaarheid	≈ 24 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
pH	neutraal (7)
Max. aanbrengtemperatuur	van +10 °C tot +30 °C
Droging	≈ 5 min.
Verbruik	≈ 100 toepassingen met één pot


Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. De volgende waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats: temperatuur, ventilatie en absorptiegraad van de ondergrond.

---

## Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen

- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service  
+39 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot december 2022, en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.