

Proman

Crema-barriera eco-compatibile per la protezione traspirante delle mani dai più comuni agenti aggressivi.

Proman crea una barriera protettiva traspirante per la pelle contro olio, grasso, vernici, resine, adesivi, catrame, benzina, silicone, solventi e prodotti sintetici in generale. A fine lavorazione si rimuove facilmente con acqua e sapone.



1. Testata dermatologicamente
2. Forma una barriera protettiva ma traspirante
3. Facile da rimuovere

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso:

Protezione delle mani da sporco e da sostanze aggressive quali solventi, vernici, colle, resine,

adesivi, catrame, benzina, silicone, olii, grassi, prodotti sintetici.

Indicazioni d'uso

→ Applicazione

Prima di iniziare il lavoro spalmare uniformemente sulle mani un sufficiente quantitativo di crema, non trascurando le unghie e le zone intorno ad esse.

Dopo alcuni minuti il prodotto si essicca formando sulla pelle una sottile barriera invisibile che protegge validamente dalle sostanze sopra indicate.

Una maggiore protezione si può ottenere con una doppia applicazione del prodotto. Per lavori di lunga durata, rinnovare periodicamente l'applicazione.

→ Pulizia

Finito il lavoro, per rimuovere l'eventuale sporcizia rimasta sulle mani e per rimuovere la pellicola di crema barriera è sufficiente lavarsi con acqua tiepida e sapone strofinando con forza.

Altre indicazioni

→ La pellicola protettiva di Proman non è appiccicosa e non lascia impronte.

→ Non fa sudare le mani.

→ È un prodotto testato dermatologicamente.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	pasta colore bianco
Confezione	barattoli 500 ml
Conservazione	≈ 24 mesi dalla data di produzione in confezioni originali e integre
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
pH	neutro (7)
Temperature limite di applicazione	da +10 °C a +30 °C
Essiccazione	≈ 5 min.
Resa	≈ 100 applicazioni con un barattolo

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del supporto.

Avvertenze

→ Prodotto per uso professionale
→ attenersi alle norme e disposizioni nazionali
→ in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza

→ per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2022; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.