

Proman

Zaštitna krema eko-kompatibilna, za prozračnu zaštitu ruku od uobičajenih agresivnih tvari, idealna za GreenBuilding. Jednokomponentna i bez otapala, štiti okoliš i zdravlje izvođača.

Proman je prozračna zaštita za kožu protiv ulja, masnoća, lakova, smola, ljepila, katrana, benzina, silikona, otapala i općenito sintetičkih proizvoda. Nakon korištenja lako se odstranjuje vodom i sapunom.



GREENBUILDING RATING®

rating4

Formuliran na bazi vode
Bez otapala
Nikakva oznaka opasnosti za okoliš
Nije otrovan niti opasan

SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

PREDNOSTI PROIZVODA

- Testirana dermatološki
- Stvara zaštitnu ali prozračnu barijeru
- Jednostavno otklanjanje

PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene
Zaštita ruku od prljavštine i agresivnih tvari poput otapala, lakova, ljepila, smola, adheziva, katrana, benzina, silikona, ulja, masnoća, sintetičkih proizvoda.

UPUTE ZA UPORABU

Primjena
Prije početka rada, ravnomjerno razmazati po rukama dovoljnu količinu kreme, uključujući nokte i područja oko njih. Nakon nekoliko minuta proizvod se suši i stvara na koži tanku nevidljivu zaštitu koja valjano štiti od gore navedenih tvari. Veću zaštitu možete postići dvostrukim nanošenjem proizvoda. Kod dugotrajnih radova, povremeno obnovite primjenu.

Čišćenje
Nakon dovršetka rada, za uklanjanje prljavštine koja je možda ostala na rukama i za uklanjanje filma zaštitne kreme dovoljno je oprati se mlakom vodom i sapunom te snažnim trljanjem.

OSTALE ODREDBE

Zaštitni film Proman nije ljepljiv i ne ostavlja otiske.
Ne znoje se ruke.
Dermatološki je ispitan proizvod.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	pasta bijele boje
Pakiranje	kantice od 500 ml
Čuvanje	≈ 24 mjeseci u originalnom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
pH	neutralan (7)
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +30 °C
sušenje	≈ 5 min.
Potrošnja	≈ 100 nanošenja jednom kanticom

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

OPASKE

- **Proizvod za profesionalnu upotrebu**
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating™ Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u prosincu 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA, za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com